

SCHEDA TECNICA

INDUSTRIESAUGER RAM OIL 280 MP

ASPIRATORI INDUSTRIALI PER OLIO E TRUCIOLO

Der Industriesauger RAM OIL 280 MP (Fassungsvermögen: 280 Liter) wird dank seiner schnellen Reinigung von Schmierölen und Metallspänen häufig bei der Reinigung von Tanks von Bearbeitungszentren eingesetzt. Die Absaugung erfolgt durch **3 einphasige Motoren**, die über einen einzigen Schalter gesteuert werden, der sie nacheinander in Gang setzt, wodurch Stromspitzen vermieden werden. Im Behälter befindet sich ein Schnellverschluss-Metallkorb, der die festen von den flüssigen Bestandteilen trennt, sowie ein 150-Mikron-Filter, der eine effektivere Filtration von Metallteilen ermöglicht. Ein **elektrischer Schwimmer** im Inneren des Behälters unterbricht den Luftstrom, wenn die maximale Kapazität erreicht ist. Dank einer **extern installierten Pumpe** ist es möglich, den Behälter vollständig zu entleeren, ohne dass Rückstände zurückbleiben und ohne dass das Innere belastet wird. Der Industriesauger wird serienmäßig mit dem **Öl- und Spänezubehörsatz** geliefert und ist mit einem **praktischen Zubehörkorb** und **zwei Haken zur Aufnahme der Schläuche** ausgestattet.




POTENZA
 3,9 kW

CAPACITÀ
 280 Lt

HIGHLIGHTS

ANTRIEB



Wir verwenden Bürstenmotoren von Ametek Lamb Electric. Jeder Motor kann einzeln angesteuert werden. Sie sind in einem robusten Metallgehäuse innerhalb des Schalldämmhaube eingebaut. Eine großzügige Schaumstoffdämmung sorgt für eine sehr niedrige Geräuscentwicklung.



ROTIERENDER SAUGSTUTZEN

Dieser garantiert die Möglichkeit, jede Bewegung problemlos auszuführen. Auf diese Weise ist es nicht erforderlich, den Industriesauger zu bewegen.



PUMPE EXTERN ANGEORDNET

Die Pumpe nimmt keinen Platz im Behälter mehr ein und es wird somit die gesamte Kapazität des Industriesaugers ausgenutzt. Dies erleichtert ein rückstandsfreies Entleeren des Behälters.



NYLONFILTER

Die angesaugte Flüssigkeit wird im Sammelbehälter mit einem widerstandsfähigen Nylonfilter ausgestattet. Mit einer Abscheidewirkung von 150µ werden Feststoffe einbehalten und die Flüssigkeit durchgelassen. Dieser Filter ist auswaschbar und wiederverwendbar. Ebenfalls ist ein Nylonfilter mit einer Abscheidewirkung von 100µ erhältlich.



ZUBEHÖRKORB

Es dient dazu, das Zubehör geordnet aufzubewahren und immer griffbereit zu haben.



ZWEI HAKEN ZUR AUFNAHME DER SCHLÄUCHE

Um alles aufgeräumter und leicht zugänglich zu machen.

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologia	by-pass
Voltaggio	230V
Massimo vuoto	250mBar
Massima portata d'aria	570m3/h
Livello di rumorosità	72dB(A)
Motori	3
Frequenza	50/60Hz
Potenza	5,2HP

MACCHINA

Bocca aspirante	50Ø mm
Dimensioni	700 x 1.450mm
Altezza	1.400mm
Peso	220Kg
Capacità liquidi	280
Capacità solidi	40
Tempo di scarico	280/60

OPZIONI

ALTRE OPZIONI



BX

Contentitore in acciaio INOX AISI 304