SCHEDA TECNICA

MINI AIR Z2-Z22 II3GD ASPIRATEUR INDUSTRIEL

ASPIRATORI INDUSTRIALI ATEX ED ACD

Le **MINI AIR Z2-Z22** est un **aspirateur à air comprimé** puissant et polyvalent **certifié ATEX Z22**, utile pour diverses **applications industrielles**. Il est équipé de **2 éjecteurs** qui, travaillant en parallèle, garantissent des **performances maximales**. Chaque éjecteur est réglable pour fournir **plus de débit d'air** ou **plus de vide** selon l'application. A l'intérieur de l'**aspirateur** se trouve un filtre de grande surface en **polyester antistatique** (15 000 cm2), **certifié classe M** avec une **efficacité de filtration** de 1 micron, pour **aspirer les poussières chargées électrostatiquement** en toute sécurité. Un **filtre H14** est disponible en option pour capter les **poussières les plus fines**. Pour nettoyer le filtre, il existe en standard un **système de nettoyage manuel** très efficace du filtre. Grâce à un levier situé à l'extérieur de la chambre de filtration, l'opérateur peut **secouer le filtre** et **déposer les poussières directement dans le bac de récupération**. Un grand **conteneur** de décharge de **45 litres** sur roulettes permet de **vider facilement le matériel aspiré.**

SUPERFICIE
15.000 cm2

CAPACITÀ
45 Lt

HIGHLIGHTS



UNITE D'ASPIRATION

L'aspirateur est équipe de deux ejecteurs qui permettent de produire un considérable niveau d'aspiration sans besoin d'un mouvement mécanique ou de composants électriques.

DECOLMATAGE

Sur un côté de la chambre de filtration il y a un secoueur manuel ergonomique qui permet de nettoyer le filtre facilement et rapidement, en éliminant poussière et débris de la surface du filtre. Grâce à ce système de décolmatage, l'opérateur peut continuer à travailler sans changer ou laver le filtre.

FILTRE ANTISTATIQUE

Le filtre principal est en robuste polyester antistatique. A l'intérieur du tissue il y a une grille conductive qui évite la formation de charges électrostatiques. La forme à étoile permet le passage de l'air même si le filtre est sale. Le tissudu filtre est en classe M (BIA | En 60335-2-69). Cela signifie que toutes les particules jusqu'au 1 micron sont arrêtées par le filtre, pour protéger l'unité aspirante et l'opérateur autour de l'aspirateur.

CUVE DE RECOLTE

Le matériel est collecté dans une cuve en acier inoxydable AISI 304 avec une poignée en métal qui permet de la libérer, pour éviter toute étincelle qui pourrait être générée par la charge électrostatique. Grâce aux 4 robustes roues pivotantes, la cuve peut être déplacé très facilement, pour disposer du matériel collecté.

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologia	tuyau Venturi
Marcatura ATEX	II 3 G/D Ex htc IIIB T100°C Gc/Dc
Massimo vuoto	500mBar
Massima portata d'aria	250m3/h
Livello di rumorosità	73dB(A)
Pressione richiesta	6 - 8
Aria richiesta	2.500

FILTRO PRIMARIO

Tipologia	filtre étoile
Classe EN 60335-2-69	Classe M
Media	polyester antistatique
Pulizia filtro	manuel

MACCHINA

Bocca aspirante	70Ø mm
Dimensioni	550 x 620mm
Altezza	1.150mm
Peso	42Kg

OPZIONI — MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE

PTFE ANT
Filtro PTFE antistatico (Classe M EN 60335-2-69)

HEPA 14
Filtro assoluto (EN 1822)
22.000 cm² superficie filtrante
Classe H14 (EN 1822)
Fibra di vetro

OPZIONI — ALTRE OPZIONI



AB
Cassetta porta accessori

BX
Contenitore in acciaio INOX AISI 304

GX
Camera e contenitore acciaio INOX AISI 304

ACCESSORI

P13641
STARTER KIT ANTISTATICO Ø 40MM
Kit base di accessori antistatici per applicazione con aspiratore ATEX in diametro 40 mm

P13641
STARTER KIT ANTISTATICO Ø 40MM
Kit base di accessori antistatici per applicazione con aspiratore ATEX in diametro 40 mm

P13641
STARTER KIT ANTISTATICO Ø 40MM
Kit base di accessori antistatici per applicazione con aspiratore ATEX in diametro 40 mm