

SCHEDA TECNICA

WD 133 ASPIRATOR INDUSTRIAL

ASPIRATORI INDUSTRIALI WET&DRY MONOFASE

Aspiratorul WD 133 este soluția ideală pentru colectarea ușoară și sigură a lichidelor, solidelor și nămolului ușor. Aspirarea este generată de **trei motoare by-pass monofazate** care, lucrând împreună în paralel, permit operatorului să **colecteze lichide extrem de rapid** și să acopere distanțe mari. **Materialul aspirat** intră printr-o intrare gură cu **deflector intern**, turnat sub presiune din aliaj de aluminiu și fontă. Deflectorul direcționează materialul către fundul recipientului și îl oprește să se îndrepte spre filtru, protejându-l astfel și sporind durata de viață a acestuia în timp. **Containerul de 130 L** este din oțel vopsit și poate fi furnizat în **oțel inoxidabil AISI 304** la cerere. Descărcarea are loc prin gravitație datorită unei **supape manuale** cu bilă situată în partea de jos a containerului. Un indicator de nivel extern arată cantitatea de lichid aspirat și un flotor intern oprește vidul la atingerea capacității maxime. **WD 133** este livrat cu două kituri de filtrare independente: unul pentru praf și unul pentru lichide, astfel încât aspiratorul să poată fi utilizat în diferite scopuri în deplină siguranță. Setul de aspirație Wet & Dry este inclus cu aspiratorul.

**POTENZA**
3,9 kW**CAPACITÀ**
130 Lt

HIGHLIGHTS

UNITATEA DE ASPIRARE




Depresiunea este generată de 2 motoare by-pass. Fiecare motor este gestionat de un comutator independent, permițând operatorului să controleze performanțele de admisie. Motoarele sunt amplasate într-o carcasă robustă, cu un burete izolant pentru a menține un nivel scăzut de zgomot.



KITUL DE FILTRE UMED-USCATE

Aspiratoarele din gama WD sunt potrivite pentru aspirarea lichidelor sau a prafului. Două tipuri de filtre sunt disponibile: unul de polipropilenă pentru a filtra și separa orice materiale solide prezente în lichidele colectate și unul de poliester care va fi utilizat la aspirarea prafului. Ambele filtre sunt lavabile.



SISTEMUL DE GOLIRE

Golirea se face prin gravitație. În partea de jos a containerului este instalat o supapă care asigură descărcarea ușoară a lichidelor și a particulelor colectate în interiorul containerului.

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologia	by-pass
Voltaggio	230V
Massimo vuoto	250mBar
Massima portata d'aria	570m3/h
Livello di rumorosità	72dB(A)
Motori	3
Frequenza	50/60Hz
Potenza	5,2HP

FILTRO PRIMARIO

Tipologia	sac colector
Media	nylon

MACCHINA

Bocca aspirante	70Ø mm
Dimensioni	580 x 530mm
Altezza	1.160mm
Peso	40Kg

OPZIONI

ALTRE OPZIONI



BX

Contentitore in acciaio INOX AISI 304



GRD

Messa a terra