

## SCHEDA TECNICA

# HF 30 P ASPIRADOR CENTRALIZADO

## IMPIANTI DI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATI

El aspirador industrial HF 30 P es un modelo diseñado para tener el **máximo de prestaciones** en **aplicaciones fijas** como **instalaciones centralizadas** incluso de gran dimensión. El aspirador HF 30 P de Depureco está montado sobre una **estructura resistente de acero** pintado con polvos. La turbina, muy potente, está instalada en la parte posterior del aspirador protegida por una cubierta de chapa que **reduce** también su **nivel de ruido**. La cámara cilíndrica delantera aloja un **sistema de filtración** de gran superficie con **sistema de limpieza de los filtros automático**. Concretamente, hay 4 **cartuchos independientes de poliéster antiestático** de categoría **Clase M**, capaces de retener el polvo fino de hasta 1 micrón de granulometría. Un **sistema totalmente automático** permite mantener los **filtros** siempre **limpios** gracias a un **chorro de aire comprimido** a 6 bares y, al entrar en el cartucho, consigue que el polvo se desprenda cayendo en los conos de recogida. Según las necesidades operativas, se puede instalar un **sistema específico de descarga**, si es necesario de forma continuada o bien no.


**POTENZA**  
 20 kW

**SUPERFICIE**  
 110.000 cm<sup>2</sup>

### DATI TECNICI

#### MOTORE

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Voltaggio              | 400V                   |
| Massimo vuoto          | 320mBar                |
| Vuoto in continuo      | 250mBar                |
| Massima portata d'aria | 1.980m <sup>3</sup> /h |
| Livello di rumorosità  | 78dB(A)                |
| Frequenza              | 50/60Hz                |
| Potenza                | 28HP                   |

#### FILTRO PRIMARIO

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Tipologia            | filtro stella |
| Classe EN 60335-2-69 | Clase M       |
| Media                | poliéster     |

**OPZIONI**

**MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE**

**HEPA 14**

Filtro assoluto (EN 1822)  
 110.000 cm<sup>2</sup> superficie filtrante  
 Classe H14 (EN 1822)  
 Fibra di vetro

**OPZIONI**

**SISTEMI DI PULIZIA FILTRO DISPONIBILI**

**SP**

Pulizia cartucce in controcorrente d'aria  
 Filtro antistatico classe M (EN 60335-2-69)  
 4 Filtri poliestere antistatici  
 12 m<sup>2</sup> superficie filtrante

**ACCESSORI**

**P12394**
**DOPPIO SCARICO FARFALLE ELETTROPNEUMATICHE Ø 150MM**

Sistema di scarico automatico con doppia farfalla elettropneumatica in diametro 150 mm. Permette di scaricare il materiale dal cono di una tramoggia senza dover fermare l'aspirazione.


**P12394**
**DOPPIO SCARICO FARFALLE ELETTROPNEUMATICHE Ø 150MM**

Sistema di scarico automatico con doppia farfalla elettropneumatica in diametro 150 mm. Permette di scaricare il materiale dal cono di una tramoggia senza dover fermare l'aspirazione.


**P12394**
**DOPPIO SCARICO FARFALLE ELETTROPNEUMATICHE Ø 150MM**

Sistema di scarico automatico con doppia farfalla elettropneumatica in diametro 150 mm. Permette di scaricare il materiale dal cono di una tramoggia senza dover fermare l'aspirazione.