

SCHEDA TECNICA

HF 30 S ASPIRADOR CENTRALIZADO

IMPIANTI DI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATI

El aspirador industrial HF 30 S es un modelo diseñado para tener el **máximo de prestaciones** en **aplicaciones fijas** como **instalaciones centralizadas** incluso de gran dimensión. El aspirador HF 30 S de Depureco está montado sobre una **estructura resistente de acero** pintado con polvos. La turbina, muy potente, está instalada en la parte posterior del aspirador protegida por una cubierta de chapa que **reduce** también su **nivel de ruido**. La cámara cilíndrica delantera aloja un **sistema de filtración** de gran superficie con **sistema de limpieza de los filtros automático**. Concretamente, hay 4 **cartuchos independientes de poliéster antiestático** de categoría **Clase M**, capaces de retener el polvo fino de hasta 1 micrón de granulometría. Un **sistema totalmente automático** permite mantener los **filtros siempre limpios** gracias a un **chorro de aire comprimido** a 6 bares y, al entrar en el cartucho, consigue que el polvo se desprenda cayendo en los conos de recogida. Según las necesidades operativas, se puede instalar un **sistema específico de descarga**, si es necesario de forma continuada o bien no.


POTENZA
 20 kW

SUPERFICIE
 110.000 cm²

DATI TECNICI

MOTORE

Voltaggio	400V
Massimo vuoto	600mBar
Vuoto in continuo	460mBar
Massima portata d'aria	1.100m ³ /h
Livello di rumorosità	78dB(A)
Frequenza	50/60Hz
Potenza	28HP

FILTRO PRIMARIO

Tipologia	filtro estrella
Classe EN 60335-2-69	Clase M
Media	poliéster

OPZIONI

MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE

HEPA 14

Filtro assoluto (EN 1822)
 110.000 cm² superficie filtrante
 Classe H14 (EN 1822)
 Fibra di vetro

OPZIONI

SISTEMI DI PULIZIA FILTRO DISPONIBILI

SP

Pulizia cartucce in controcorrente d'aria
 Filtro antistatico classe M (EN 60335-2-69)
 4 Filtri poliestere antistatici
 12 m² superficie filtrante

ACCESSORI

P12394
DOPPIO SCARICO FARFALLE ELETTROPNEUMATICHE Ø 150MM

Sistema di scarico automatico con doppia farfalla elettropneumatica in diametro 150 mm. Permette di scaricare il materiale dal cono di una tramoggia senza dover fermare l'aspirazione.


P12394
DOPPIO SCARICO FARFALLE ELETTROPNEUMATICHE Ø 150MM

Sistema di scarico automatico con doppia farfalla elettropneumatica in diametro 150 mm. Permette di scaricare il materiale dal cono di una tramoggia senza dover fermare l'aspirazione.


P12394
DOPPIO SCARICO FARFALLE ELETTROPNEUMATICHE Ø 150MM

Sistema di scarico automatico con doppia farfalla elettropneumatica in diametro 150 mm. Permette di scaricare il materiale dal cono di una tramoggia senza dover fermare l'aspirazione.