

SCHEDA TECNICA

ASPIRATOR INDUSTRIAL MINI AIR 2 V

ASPIRATORI INDUSTRIALI AD ARIA COMPRESSA

Miniair 2V este un **aspirator puternic și versatil**, util pentru diferite **aplicații industriale** în care este necesară utilizarea **aerului comprimat**. Este echipat cu **2 ejectoare** care funcționează în paralel și asigură **performanțe maxime**. Fiecare ejector poate fi reglat pentru a oferi mai mult flux de aer sau o **depresiune mai mare**, în funcție de aplicație. Filtrul este din **poliester rezistent de clasa M** (eficiență de filtrare de 1μ), pentru a opri chiar și **praful fin**. Un **alt filtru** poate fi instalat pe acest model, în funcție de aplicație. Sunt disponibile, de asemenea, **filtre de teflon hidrofug**, **filtre Nomex rezistente la temperaturi de până la 250 ° C**, filtre cu **tratament PTFE pentru prafuri dificile**. Un **recipient mare de 45 L**, detașabil de corpul aspiratorului permite operatorului să **golească cu ușurință materialul aspirat**. Se pot folosi și **pungi de colectare de unică folosință**. În **recipient** poate fi prevăzut un sistem flotor pentru aspirarea **lichidelor în deplină siguranță**.



SUPERFICIE
15.000 cm²



CAPACITĂ
45 Lt

HIGHLIGHTS



UNITATEA DE ASPIRARE

Aspiratorul este echipat cu două ejectoare care generează, fără utilizarea elementelor mecanice, o depresiune impresionantă în interiorul camerei, permițând astfel operațiile de aspirare.



ELEMENTUL DE FILTRARE

Filtrarea este garantată de un filtru din poliester din clasa M. Forma STEA a acestuia permite aerului să treacă chiar și atunci când este murdar. Materialul filtrului este clasificat în clasa M (BIA | EN 60335-2-69). Aceasta înseamnă că toate particulele până la 1 micron sunt oprite de filtru pentru a proteja unitatea de aspirație și operatorul din jurul aspiratorului.



SCUTURATORUL MANUAL AL FILTRULUI

Pe o parte a camerei filtrului există un scuturator manual ergonomic prin care operatorul poate curăța ușor și rapid filtrul, îndepărtând praful și resturile de pe suprafața sa. Datorită acestui sistem de curățare inteligent, aspiratorul poate continua să funcționeze fără a fi nevoie să se schimbe sau să spele filtrul.



CONTAINERUL DE COLECTARE

Materialul este colectat în interiorul unui container vopsit, echipat cu un mâner metallic care permite detașarea acestuia de aspirator. Datorită celor 4 roți pivotante, containerul poate fi mișcat și golit cu ușurință.

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologia	tub Venturi
Massimo vuoto	500mBar
Massima portata d'aria	250m3/h
Livello di rumorosità	78dB(A)
Pressione richiesta	6 - 8
Eiettori	2
Aria richiesta	2.500

FILTRO PRIMARIO

Tipologia	filtru stea
Classe EN 60335-2-69	clasa de filtrare M
Media	poliester
Pulizia filtro	scuturare manuală

MACCHINA

Bocca aspirante	70Ø mm
Dimensioni	550 x 620mm
Altezza	1.150mm
Peso	40Kg

OPZIONI

MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE


ANT M
Filtro antistatico (Classe M EN 60335-2-69)



MTF
Filtro teflonato (Classe M EN 60335-2-69)



NOMEX
Filtro resistente 250° Celsius



PTFE
Filtro PTFE (Classe M EN 60335-2-69)



PTFE ANT
Filtro PTFE antistatico (Classe M EN 60335-2-69)



HEPA 14
Filtro assoluto (EN 1822)
22.000 cm² superficie filtrante
Classe H14 (EN 1822)
Fibra di vetro

OPZIONI
ALTRE OPZIONI


AB
Cassetta porta accessori



BX
Contenitore in acciaio INOX AISI 304



GX
Camera e contenitore acciaio INOX AISI 304



FLT
Dispositivo galleggiante per liquidi



GRD
Messa a terra

ACCESSORI


P12349
STARTER KIT Ø 40MM
Kit base di accessori specifici per aspirazione solidi e liquidi in diametro 40 mm



P12349
STARTER KIT Ø 40MM
Kit base di accessori specifici per aspirazione solidi e liquidi in diametro 40 mm



P12349
STARTER KIT Ø 40MM
Kit base di accessori specifici per aspirazione solidi e liquidi in diametro 40 mm