

SCHEDA TECNICA

DV-AIR 800 FILTRU SEPARATOR

ASPIRATORI INDUSTRIALI ATEX ED ACD, IMPIANTI DI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATI

DV-AIR 800 este unitatea de filtrare pentru **sisteme centralizate** pentru curățarea liniilor de producție, a pardoselilor și a echipamentelor, în timpul și după ciclul de **producție**, precum și **continuu**. Sistemele centralizate sunt utilizate pentru a opera în mai **multe puncte ale companiei în același timp**, cu operatori diferiți și pentru a muta cantități mari de **material pe distanțe mari**; De exemplu, în companiile de producție și tratare a cerealelor, acestea pot **elimina o cantitate mare** de cereale de pe mașinile de prelucrare pentru a **evita timpul de oprire a mașinii**. Datorită flexibilității sale și a **sistemului de filtrare uscat** cu **cartușe**, poate procesa o gamă largă de poluanți chiar și la **temperaturi ridicate și cu umiditate**, asigurând eficiența și curățenia liniilor de producție, calitatea aerului în mediul de producție și **protecția lucrătorilor**



SUPERFICIE
340.000 cm²

HIGHLIGHTS



SISTEM SP DE SCUTURARE A FILTRULUI

DV-AIR dispune de un sistem de curățare a filtrului în contra-curent la presiunea de 6 bari. Fiecare filtru este curățat datorită a două electrovalve independente care funcționează alternativ. În acest fel este posibil să curățați filtrele fără a întrerupe aspirația. Acest sistem este extrem de eficient, chiar și pentru cele mai fine și dificile pulberi. Pe fiecare cartuș există un manson PPL de protecție pentru a împiedica prinderea granulelor și corpurilor solide în interiorul pliurilor cartușelor.



INTRETINEREA

Pentru înlocuirea și controlul cartușelor de filtrare, în partea centrală a camerei DV-AIR, există o trapă practică. Datorită prezenței sale, este posibilă evitarea dezasamblării capacului de mai sus, facilitând astfel operațiunile de întreținere.

DATI TECNICI

FILTRO PRIMARIO


Tipologia	filtru cartuș
Media	poliester aluminizat
Efficienza filtrante (IFA)	IFABGIA M-PES AL

MACCHINA

Dimensioni	1.185 x 1.195mm
Altezza	3.500mm
Altezza aperto	3.500
Dimensioni (mm)	2.175
Volume polmone aria	16
Valvola	2 x 1
Diametro scarico	250

OPZIONI

ALTRE OPZIONI



SCARICO CON VALVOLA ROTATIVA

Valvola stellare di scarico in continuo

ACCESSORI



P10166

SENSORE DI LIVELLO ROTATIVO

Sensore motorizzato in bassa tensione 24V con paletta rotante, certificato ATEX Z21



P10166

SENSORE DI LIVELLO ROTATIVO

Sensore motorizzato in bassa tensione 24V con paletta rotante, certificato ATEX Z21