

SCHEDA TECNICA

AF 40 ASPIRATEUR INDUSTRIEL

DEPOLVERATORI ED ASPIRATRUCIOLI INDUSTRIALI

DV-AIR Flow est l'unité de filtre d'air à haut débit par excellence utile pour les systèmes centralisés, pour les poussières, même très fines. Avec DV-AIR, il est possible d'opérer en plusieurs points du processus de production en même temps, avec différents points de collecte. A l'intérieur du filtre se trouvent 4 cartouches filtrantes de grande surface en polyester antistatique (340 000 cm²), certifiées en classe M avec une efficacité de filtration de 1 micron, pour aspirer les poussières chargées électrostatiquement en toute sécurité. Les quatre cartouches peuvent être recouvertes d'une chaussette de protection, de manière à protéger les filtres lors de l'aspiration de particules solides et/ou granuleuses. Une fenêtre latérale permet d'effectuer l'entretien des filtres avec une extrême simplicité. L'unité DV AIR peut être équipée de différents systèmes de déchargement pneumatique automatique pour maximiser la productivité et faciliter le déchargement à travers des Big-bags.



POTENZA
4 kW



SUPERFICIE
340.000 cm²

DATI TECNICI

MOTORE

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Tipologia | ventilateur |
| Voltaggio | 400V |
| IP | 55 |
| Massima portata d'aria | 2.200m ³ /h |
| Livello di rumorosità | 73dB(A) |
| Frequenza | 50/60Hz |
| Potenza | 5,5HP |
| Classe di isolamento | F |
| Depressione statica disponibile | 270 |

FILTRO PRIMARIO

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Tipologia | SP |
| Classe EN 60335-2-69 | Classe M |
| Media | polyester antistatique |
| Pulizia filtro | automatica par injection d'air |
| Efficienza filtrante (IFA) | IFA/BGIA M-PES EXAM ACCREDITED |

MACCHINA

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Bocca aspirante | 200Ø mm |
| Dimensioni | 1.402 x 1.130mm |
| Altezza | 3.15mm |
| Peso | 409Kg |
| Ciclone conico | incluso |
| Depressione max disponibile | 340 |

OPZIONI

ALTRE OPZIONI



SCARICO CON VALVOLA ROTATIVA
Valvola stellare di scarico in continuo

ACCESSORI



P10166
SENSORE DI LIVELLO ROTATIVO
Sensore motorizzato in bassa tensione 24V con paletta rotante, certificato ATEX Z21



P10166
SENSORE DI LIVELLO ROTATIVO
Sensore motorizzato in bassa tensione 24V con paletta rotante, certificato ATEX Z21