

SCHEDA TECNICA

XM20 JET CLEAN®

ASPIRATOR

INDUSTRIAL

ASPIRATORI INDUSTRIALI WET&DRY MONOFASE

XM20 Jet Clean® este cel mai compact aspirator industrial pentru praf fin din gama de aspiratoare industriale Depureco. Aspirarea este generată de două motoare monofazate cu două trepte cu sistem de răcire by-pass (MADE IN ITALY), care permite performanțe de aspirație foarte ridicate. Materialul intră printr-o gură metalică robustă la care poate fi conectat un furtun flexibil de 40 mm sau 50 mm. Există un cartuș filtrant montat în interior, certificat de BIA (Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit) din clasa M cu o eficiență de filtrare de 1μ. Datorită suprafeței de filtrare de 34.000 cm², cantități mari de praf pot fi aspirate fără a înfunda filtrul. Mai mult, XM20 este echipat standard cu sistemul de curățare a filtrului JetClean®, care curăță filtrul fără ca operatorul să fie nevoit să oprească aspiratorul. Un recipient practic de 20 l, detașabil de corpul aspiratorului, permite operatorului să elimine materialul colectat ușor și în siguranță.

**POTENZA**
2,6 kW**SUPERFICIE**
35.000 cm²**CAPACITÀ**
20 Lt

HIGHLIGHTS



UNITATEA DE ASPIRARE

Unitatea de aspirare este formată din două motoare by-pass puternice. Fiecare motor este gestionat de un comutator independent, permițând operatorului să controleze performanțele de admisie. Motoarele sunt amplasate într-o carcasă robustă, cu un burete izolant pentru a menține un nivel scăzut de zgomot.



ELEMENTUL DE FILTRARE

Filtrarea este garantată de un cartuș robust din poliester. Cartușul este realizat pentru a asigura o suprafață mare de filtrare într-un spațiu compact. În acest fel poate trece aerul și atunci când filtrul este murdar. Filtrul este certificat de clasa M (BIA | EN 60335-2-69). Acesta oprește particulele până la 1 micron, protejând motoarele și operatorul.



SISTEMUL DE CURATARE FILTRU JET CLEAN®

Aspiratorul este echipat cu un nou sistem de curățare numit JetClean® proiectat de Depureco. Datorită presiunii diferite dintre exteriorul și interiorul aspiratorului, sistemul generează un flux de aer în interiorul cartușului, detașând praful de suprafața filtrului. Este un mod rapid și eficient de a menține filtrul curat în timpul aspirării, fără a opri motoarele.



CONTAINERUL DE COLETARE

Materialul colectat este depozitat într-un container vopsit. Datorită celor 4 roți pivotante, containerul poate fi mișcat și golit cu ușurință.

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologia	by-pass
Voltaggio	230V
Massimo vuoto	250mBar
Massima portata d'aria	380m3/h
Livello di rumorosità	72dB(A)
Motori	2
Frequenza	50/60Hz
Potenza	3,5HP

FILTRO PRIMARIO

Tipologia	filtru cartuș conic
Diametro	305mm
Classe EN 60335-2-69	clasa de filtrare M
Media	PTFE
Pulizia filtro	Jet Clean

MACCHINA

Bocca aspirante	50Ø mm
Dimensioni	516 x 545mm
Altezza	994mm
Peso	38Kg

OPZIONI

MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE


HEPA 14

Filtro assoluto (EN 1822)
 22.000 cm² superficie filtrante
 Classe H14 (EN 1822)
 Fibra di vetro

OPZIONI
ALTRE OPZIONI

BX

Contenitore in acciaio INOX AISI 304


GRD

Messa a terra


RC SCHUKO

Controllo remoto da elettrotrattensile (MAX 2000 W)

ACCESSORI

P13638
STARTER KIT Ø 40MM

Kit base di accessori specifici per aspirazione solidi e liquidi in diametro 40 mm


P13638
STARTER KIT Ø 40MM

Kit base di accessori specifici per aspirazione solidi e liquidi in diametro 40 mm


P13638
STARTER KIT Ø 40MM

Kit base di accessori specifici per aspirazione solidi e liquidi in diametro 40 mm