

SCHEDA TECNICA

ASPIRATOR INDUSTRIAL TB 18 M

ASPIRATORI INDUSTRIALI TRIFASE

Modelul TB 18 M este un aspirator industrial monofazat echipat cu un motor asincron cu turbină cu canal lateral, fabricat în Italia, ideal pentru lucrul continuu fără a fi nevoie de întreținere. Camera filtrului conține un filtru de poliester de suprafață mare, certificat clasa M (1 micron eficiență de filtrare), ideal pentru lucrul chiar și cu cele mai fine prafuri. Un alt tip de filtru poate fi instalat pe acest model, în funcție de aplicație. Sunt disponibile filtre hidrofobe, hidrofuge, filtre Nomex rezistente până la 250 ° C, filtre cu tratament PTFE pentru praf dificil. Aspiratorul poate fi echipat la cerere cu un filtru absolut clasa H14 I. Un container mare de 45 L, detașabil, permite operatorului să golească cu ușurință materialul aspirat. Pungile de colectare de unică folosință pot fi, de asemenea, folosite. Un sistem flotor poate fi furnizat în recipient pentru colectarea lichidelor în deplină siguranță.

**POTENZA**
1,8 kW**SUPERFICIE**
15.000 cm²**CAPACITÀ**
45 Lt

HIGHLIGHTS



UNITATEA DE ASPIRARE

Unitatea de aspirare este o suflanta cu canal lateral SIEMENS, fabricatã în Germania, cu cuplare directã la motor. Aceasta este echipatã cu o supapã de siguranță pentru a garanta functionarea în siguranță completã.



FILTRU CLASA M

Filtrarea este garantatã de un filtru din poliester din clasa M. Forma STEA a acestuia permite aerului sã treacã chiar și atunci când filtrul este murdar. Materialul filtrului este clasificat în clasa M (BIA | EN 60335-2-69). Aceasta înseamnã cã toate particulele pânã la 1 micron sunt oprite de filtru, astfel încât sã protejeze suflanta și operatorul din jurul aspiratorului.



SISTEMUL DE SCUTURARE A FILTRULUI

Pe o parte a camerei filtrului existã un scuturator manual ergonomic prin care operatorul poate curățã ușor și rapid filtrul, îndepãrtând praful și resturile de pe suprafața sa. Datoritã acestui sistem de curățare inteligent, aspiratorul poate continua sã funcționeze fără a fi nevoie sã schimbe sau sã spele filtrul.



CONTAINERUL DE COLECTARE

Materialul colectat este strans într-un container robust din oțel. În spatele aspiratorului se aflã un mâner metalic care permite decuplarea containerului de aspirator. Containerul poate fi îndepãrtat cu ușurință, deoarece este echipat de 4 roți industriale pivotante. Fiecare roatã este amplasatã pe un suport consolidat pentru a garanta cea mai bunã stabilitate în timpul mișcãrii.

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologia	suflantã cu canal lateral
Voltaggio	230V
IP	55
Vuoto in continuo	230mBar
Massima portata d'aria	240m3/h
Valvola di sicurezza	includ
Livello di rumorosità	74dB(A)
Frequenza	50/60Hz
Potenza	2,4HP

FILTRO PRIMARIO

Tipologia	filtru stea
Classe EN 60335-2-69	clasa de filtrare M
Media	poliester
Pulizia filtro	scuturare manualã

MACCHINA

Bocca aspirante	70Ø mm
Dimensioni	550 x 620mm
Altezza	1.353mm
Peso	50Kg

OPZIONI

MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE

ANT M
 Filtro antistatico (Classe M EN 60335-2-69)

MTF
 Filtro teflonato (Classe M EN 60335-2-69)

NOMEX
 Filtro resistente 250° Celsius

PTFE
 Filtro PTFE (Classe M EN 60335-2-69)

PTFE ANT
 Filtro PTFE antistatico (Classe M EN 60335-2-69)

HEPA 14
 Filtro assoluto (EN 1822)
 22.000 cm² superficie filtrante
 Classe H14 (EN 1822)
 Fibra di vetro

OPZIONI
ALTRE OPZIONI

AB
 Cassetta porta accessori

BX
 Contenitore in acciaio INOX AISI 304

GX
 Camera e contenitore acciaio INOX AISI 304

FLT
 Dispositivo galleggiante per liquidi

GRD
 Messa a terra

KDP
 KIT differenziale di pressione per insaccamento

ACCESSORI

P12349
STARTER KIT Ø 40MM
 Kit base di accessori specifici per aspirazione solidi e liquidi in diametro 40 mm

P12349
STARTER KIT Ø 40MM
 Kit base di accessori specifici per aspirazione solidi e liquidi in diametro 40 mm

P12349
STARTER KIT Ø 40MM
 Kit base di accessori specifici per aspirazione solidi e liquidi in diametro 40 mm