

SCHEDA TECNICA

ASPIRATEUR INDUSTRIEL AF 55

DEPOLVERATORI ED ASPIRATRUCIOLI INDUSTRIALI

DV-AIR Flow est l'unité de filtre d'air à haut débit par excellence utile pour les systèmes centralisés, pour les poussières, même très fines. Avec DV-AIR, il est possible d'opérer en plusieurs points du processus de production en même temps, avec différents points de collecte. A l'intérieur du filtre se trouvent 4 cartouches filtrantes de grande surface en polyester antistatique (340 000 cm²), certifiées en classe M avec une efficacité de filtration de 1 micron, pour aspirer les poussières chargées électrostatiquement en toute sécurité. Les quatre cartouches peuvent être recouvertes d'une chaussette de protection, de manière à protéger les filtres lors de l'aspiration de particules solides et/ou granuleuses. Une fenêtre latérale permet d'effectuer l'entretien des filtres avec une extrême simplicité. L'unité DV AIR peut être équipée de différents systèmes de déchargement pneumatique automatique pour maximiser la productivité et faciliter le déchargement à travers des Big-bags.



POTENZA
5,5 kW



SUPERFICIE
340.000 cm²

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologia	ventilateur
Voltaggio	400V
IP	55
Massima portata d'aria	2.700m ³ /h
Livello di rumorosità	75dB(A)
Frequenza	50/60Hz
Potenza	7,5HP
Classe di isolamento	F
Depressione statica disponibile	480

FILTRO PRIMARIO

Tipologia	SP
Classe EN 60335-2-69	Classe M
Media	polyester antistatique
Pulizia filtro	automatica par injection d'air
Efficienza filtrante (IFA)	IFA/BGIA M-PES EXAM ACCREDITED

MACCHINA

Bocca aspirante	200Ø mm
Dimensioni	1.402 x 1.130mm
Altezza	3.15mm
Ciclone conico	incluso
Depressione max disponibile	517

OPZIONI

ALTRE OPZIONI



RV
Valvola stellare di scarico in continuo

ACCESSORI



P10166
SENSORE DI LIVELLO ROTATIVO
Sensore motorizzato in bassa tensione 24V con paletta rotante, certificato ATEX Z21



P10166
SENSORE DI LIVELLO ROTATIVO
Sensore motorizzato in bassa tensione 24V con paletta rotante, certificato ATEX Z21