

## SCHEDA TECNICA

# DF 075 ASPIRADOR INDUSTRIAL

## DEPOLVERATORI ED ASPIRATRUCIOLI INDUSTRIALI

El DF075 es un **aspirador industrial** con ruedas y **ventilador trifásico** que permite **aspirar polvo en suspensión** o que puede ser conectado a una tronzadora para **aluminio y PVC**. El aspirador industrial DF075 de la **gama extractores portátiles** de Depureco dispone de una **óptima superficie filtrante** con una **eficiencia de filtración de Clase M (1 micrón)**. Este aspirador dispone de un **sistema de limpieza del filtro manual** de serie muy eficaz. Gracias a una palanca situada en el exterior de la cámara filtrante, el operador puede **sacudir el filtro** y hacer depositar directamente el polvo en el **contenedor de recogida**. Bajo pedido, se puede instalar un sistema de **sacudida del filtro automático** con pistón, o bien un sistema de limpieza del filtro en **contracorriente de aire**.



**POTENZA**  
0,75 kW




**SUPERFICIE**  
24.000 cm<sup>2</sup>



**CAPACITÀ**  
65/100 Lt

## HIGHLIGHTS



### UNIDAD DE SUCCIÓN

El aspiración se genera través de una ventola construida en Italia, diseñada para garantizar un alto nivel de caudal con un buen rendimiento en depresión.



### FILTRO EN CLASE M

La filtración está garantizada por un filtro de poliéster en clase M. La forma de bolsillo permite el pasaje del aire aun si el filtro está sucio. El tejido del filtro está en clase M (BIA | EN 60335-2-69). Eso significa que todas partículas hasta 1 micrón son paradas por el filtro para proteger el motor y el operador alrededor del aspirador.



### DEFLECTOR DE ASPIRACIÓN

El deflector esta diseñado para detener el polvo antes del filtro y dejar resbalar el material dentro el contenedor. La entrada puede ser de 100, 150, 180, 200 mm. Es necesario simplemente pedir la reductora querida.



### CONTENEDOR

El material aspirado se recolecta en un contenedor robusto. Detrás del aspirador hay un mango metálico que permite bajar el contenedor. El contenedor puede ser desplazado fácilmente porque lleva 4 ruedas industriales pivotantes. Cada rueda se encuentra en un chasis reforzado para garantizar la mejor estabilidad aun si el contenedor está lleno.

## DATI TECNICI

### MOTORE

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Tipologia                       | ventilador         |
| Voltaggio                       | 400V               |
| IP                              | 55                 |
| Massima portata d'aria          | 300   600800m3/h   |
| Livello di rumorosità           | 65dB(A)            |
| Frequenza                       | 50/60Hz            |
| Potenza                         | 1HP                |
| Classe di isolamento            | F                  |
| Massimo vuoto                   | 185   200180mm/H2O |
| Depressione statica disponibile | 180   192170       |

### FILTRO PRIMARIO

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Tipologia            | filtro estrella  |
| Classe EN 60335-2-69 | Clase M          |
| Media                | poliéster        |
| Pulizia filtro       | sacudidor manual |

### MACCHINA

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Bocca aspirante | 70   1000120Ø mm |
| Dimensioni      | 660 x 800mm      |
| Altezza         | 1.630mm          |
| Peso            | 110Kg            |

**OPZIONI**

**MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE**


**ACB**  
Filtro carboni attivi



**ANT M**  
Filtro antistatico (Classe M EN 60335-2-69)



**BFL**  
Filtro classe M 38.000 cm<sup>2</sup>



**NOMEX**  
Filtro resistente 250° Celsius



**PTFE**  
Filtro PTFE (Classe M EN 60335-2-69)



**PTFE ANT**  
Filtro PTFE antistatico (Classe M EN 60335-2-69)

**OPZIONI**

**SISTEMI DI PULIZIA FILTRO DISPONIBILI**


**PSC**  
Scuotifiltro Pneumatico



**SP**  
Pulizia cartucce in controcorrente d'aria  
Filtro antistatico classe M (EN 60335-2-69)  
3 Cartucce poliestere antistatico  
9 m<sup>2</sup> superficie filtrante

**OPZIONI**
**ALTRE OPZIONI**


**100 LT**  
Contenitore 100 lt.



**BX**  
Contenitore in acciaio INOX AISI 304



**GRD**  
Messa a terra

**ACCESSORI**

**P10095**
**FASCETTA METALLICA Ø 100MM**

Fascetta metallica a stringere con vite in acciaio zincato in diametro 100 mm


**P10095**
**FASCETTA METALLICA Ø 100MM**

Fascetta metallica a stringere con vite in acciaio zincato in diametro 100 mm


**P10095**
**FASCETTA METALLICA Ø 100MM**

Fascetta metallica a stringere con vite in acciaio zincato in diametro 100 mm


**P10095**
**FASCETTA METALLICA Ø 100MM**

Fascetta metallica a stringere con vite in acciaio zincato in diametro 100 mm


**P12300/120**
**FLANGIA CONNESSIONE FLESSIBILE Ø 120MM**

Flangia di accoppiamento su aspiratore industriale DF per tubo flessibile diametro 120 mm


**P12300/120**
**FLANGIA CONNESSIONE FLESSIBILE Ø 120MM**

Flangia di accoppiamento su aspiratore industriale DF per tubo flessibile diametro 120 mm


**P12300/120**
**FLANGIA CONNESSIONE FLESSIBILE Ø 120MM**

Flangia di accoppiamento su aspiratore industriale DF per tubo flessibile diametro 120 mm


**P12300/120**
**FLANGIA CONNESSIONE FLESSIBILE Ø 120MM**

Flangia di accoppiamento su aspiratore industriale DF per tubo flessibile diametro 120 mm


**P12335/100**
**RIDUZIONE "Y" PER DF Ø 100/100MM**

Biforcazione Y a due vie D100mm per aspiratori industriali DF


**P12335/100**
**RIDUZIONE "Y" PER DF Ø 100/100MM**

Biforcazione Y a due vie D100mm per aspiratori industriali DF


**P12335/100**
**RIDUZIONE "Y" PER DF Ø 100/100MM**

Biforcazione Y a due vie D100mm per aspiratori industriali DF