

SCHEDA TECNICA

PUMA 30 S ATEX Z20/Z22 II1/3D ASPIRADOR INDUSTRIAL

ASPIRATORI INDUSTRIALI ATEX ED ACD

El Puma 30 S ATEX Z20/Z22 es un aspirador industrial de la serie media-grande potencia, para trabajar en condiciones duras y con materiales pesados. El aspirador tiene una certificación de terceros (TUV) que **certifica el área interna como Z20**. Está equipado un **ventilador de canal lateral** de dos etapas en paralelo/serie con **alto flujo de aire/depresión**. La **válvula interruptora de vacío de seguridad** está instalada de serie. La **entrada tangencial** junto con el **robusto ciclón** soldado dentro de la cámara de filtración garantiza una **excelente eficiencia incluso con los polvos más finos**. El material, al entrar tangencialmente, se encuentra con el ciclón y debido al rozamiento generado, pierde velocidad **cayendo directamente al contenedor**. Este sistema es muy útil para **proteger el filtro del material aspirado**. El filtro es de **poliéster, certificado clase M**, con una **eficiencia de filtración** de 1 µ. El filtro se puede **personalizar** según la aplicación específica. El **aspirador** está equipado de serie con un **sistema automático de limpieza del filtro** que, gracias a un **sistema SP en aire a contracorriente**, es capaz de mantener el **filtro siempre limpio de forma fácil y eficaz**, sin necesidad de interrumpir la aspiración. Un práctico y resistente **contenedor** de 175 Lt, equipado con un sistema de liberación, le permite **recoger el material aspirado y desecharlo con facilidad**. Para facilitar la manipulación del contenedor dispone de 4 ruedas pivotantes montadas sobre soportes reforzados para **facilitar la manipulación** incluso cuando hay **varios kg de material en su interior**. Bajo pedido está disponible un kit que permite la **manipulación y descarga del contenedor** con la carretilla elevadora.

**POTENZA**
18,5 kW**SUPERFICIE**
180.000 cm²**CAPACITÀ**
175 Lt

HIGHLIGHTS



UNIDAD DE SUCCIÓN

La unidad de succión es una turbina ATEX con acoplamiento directo entre motor y rotor. Además para garantizar un trabajo seguro, la unidad esta equipada de una válvula de seguridad, que en caso de obstrucción, evita un posible sobrecalentamiento del motor.



FILTRO ANTIESTATICO

El filtro principal es en robusto poliéster antiestático. En el tejido, hay una red conductiva que evita todas cargas electroestáticas. La forma de estrella permite obtener una superficie filtrante más grande en un espacio compacto para garantizar el pasaje del aire también si el filtro esté sucio. El tejido del filtro esta en clase M (BIA | EN 60335-2-69). Eso significa que todas partículas hasta 1 micrón son paradas por el filtro al fin de proteger la turbina y el operador alrededor del aspirador



ENTRADA ASPIRACIÓN

La entrada de aspiración es diseñada para recoger el material directamente dentro del contenedor desganchadle. El ciclón está soldado dentro de la camera permitiendo reducir la velocidad del material que entra dentro del aspirador. Con este sistema se alarga la vida de los filtros incrementando la seguridad para los operadores.



CONTENEDOR

El material aspirado se colecta en un contenedor en acero inoxidable AISI 304 para evitar toda formación de chispas que podrían generarse de la carga electroestática. Detrás del aspirador hay un mango metálico que permite desenganchar el contenedor. Este puede ser fácilmente desplazado gracias a las 4 ruedas industriales pivotantes. Cada rueda se localiza en una estructura reforzada para garantizar la mejor estabilidad durante el movimiento.

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologia	turbina a canal lateral
Marcatura ATEX	II 1/3 D Ex htc IIIC T140°C Da/Dc
Voltaggio	400V
IP	65
Massimo vuoto	550mBar
Vuoto in continuo	380mBar
Massima portata d'aria	1.180m3/h
Valvola di sicurezza	incluso
Livello di rumorosità	78dB(A)
Frequenza	50/60Hz
Potenza	25HP
Classe di isolamento	F

FILTRO PRIMARIO

Tipologia	cartucho
Classe EN 60335-2-69	Clase M
Media	poliéster antiestático
Pulizia filtro	contra corriente de aire
Efficienza filtrante (IFA)	IFA/BGIA M-PES EXAM ACCREDITED

MACCHINA

Bocca aspirante	127Ø mm
Dimensioni	1.050 X1.950mm
Altezza	2.300mm
Peso	620Kg
Ciclone conico	incluso

OPZIONI

MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE

HEPA 14

Filtro assoluto (EN 1822)
 110.000 cm² superficie filtrante
 Classe H14 (EN 1822)
 Fibra di vetro

OPZIONI
ALTRE OPZIONI


BX
 Contenitore in acciaio INOX AISI 304



GX
 Camera e contenitore acciaio INOX AISI 304



FKL
 Supporto sollevamento per muletto



GFR
 Golfair



RC
 Controllo remoto 24 V ON/OFF

ACCESSORI


P12300/100
FLANGIA CONNESSIONE FLESSIBILE Ø 100MM
 Flangia di accoppiamento su aspiratore industriale DF per tubo flessibile diametro 100 mm



P12300/100
FLANGIA CONNESSIONE FLESSIBILE Ø 100MM
 Flangia di accoppiamento su aspiratore industriale DF per tubo flessibile diametro 100 mm



P12300/100
FLANGIA CONNESSIONE FLESSIBILE Ø 100MM
 Flangia di accoppiamento su aspiratore industriale DF per tubo flessibile diametro 100 mm