SCHEDA TECNICA

AF 40 INDUSTRIESAUGER

DEPOLVERATORI ED ASPIRATRUCIOLI INDUSTRIALI

DV-AIR Flow ist die **Filtereinheit mit gro□em Luftstrom**, die sich für Zentralsysteme eignet, auch für sehr feine Stäube. Mit **DV-AIR** ist es möglich, an mehreren Stellen des **Produktionsprozesses gleichzeitig** mit unterschiedlichen Saugstellen zu arbeiten. Im **Filtergehäuse** befinden sich 4 großflächige Filterpatronen aus **antistatischem Polyester (340.000 cm2)**, die der **Staubklasse M mit einer Filtrationseffizienz** von 1 Mikron gehörenund den **elektrostatisch aufgeladenen Staub sicher aufsaugen**. Die 4 Patronen können mit einem Schutzstrumpf überzogen werden, um die Filter beim Ansaugen von festen und körnigen Teilen zu schützen. Eine Wartungstür ermöglicht eine extrem einfache Wartung der Filterpatronen. Die **DV AIR-Einheit** kann mit verschiedenen a**utomatischen pneumatischen Entladesystemen** ausgestattet werden, um die Produktivität zu maximieren und dieEntleerung in **Big-Bags zu erleichtern.**

POTENZA
4 kW

SUPERFICIE
340.000 cm2

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologia	Gebläse
Voltaggio	400V
IP	55
Massima portata d'aria	2.200m3/h
Livello di rumorosità	73dB(A)
Frequenza	50/60Hz
Potenza	5,5HP
Classe di isolamento	F
Depressione statica disponibile	270

FILTRO PRIMARIO

Tipologia	SP
Classe EN 60335-2-69	M Klasse
Media	polyester antistatisch
Pulizia filtro	Druckluftabreinigung
Efficienza filtrante (IFA)	IFA/BGIA M-PES EXAM ACCREDITED

MACCHINA

Bocca aspirante	200Ø mm
Dimensioni	1.402 x1.130mm
Altezza	3.15mm
Peso	409Kg
Ciclone conico	incluso
Depressione max disponibile	340

OPZIONI

ALTRE OPZIONI



SCARICO CON VALVOLA ROTATIVA

Valvola stellare di scarico in continuo

ACCESSORI

P10166

SENSORE DI LIVELLO ROTATIVO

Sensore motorizzato in bassa tensione 24V con paletta rotante, certificato ATEX Z21

P10166

SENSORE DI LIVELLO ROTATIVO

Sensore motorizzato in bassa tensione 24V con paletta rotante, certificato ATEX Z21