SCHEDA TECNICA

# AF 55 INDUSTRIESAUGER

DEPOLVERATORI ED ASPIRATRUCIOLI INDUSTRIALI

**DV-AIR Flow** ist die **Filtereinheit mit gro□em Luftstrom**, die sich für Zentralsysteme eignet, auch für sehr feine Stäube. Mit **DV-AIR** ist es möglich, an mehreren Stellen des **Produktionsprozesses gleichzeitig** mit unterschiedlichen Saugstellen zu arbeiten. Im **Filtergehäuse** befinden sich 4 großflächige Filterpatronen aus **antistatischem Polyester (340.000 cm2)**, die der **Staubklasse M mit einer Filtrationseffizienz** von 1 Mikron gehörenund den **elektrostatisch aufgeladenen Staub sicher aufsaugen**. Die 4 Patronen können mit einem Schutzstrumpf überzogen werden, um die Filter beim Ansaugen von festen und körnigen Teilen zu schützen. Eine Wartungstür ermöglicht eine extrem einfache Wartung der Filterpatronen. Die **DV AIR-Einheit** kann mit verschiedenen a**utomatischen pneumatischen Entladesystemen** ausgestattet werden, um die Produktivität zu maximieren und dieEntleerung in **Big-Bags zu erleichtern.**

**POTENZA**
5,5 kW

**SUPERFICIE**
340.000 cm2

## DATI TECNICI

### MOTORE

| | |
|---|---|
| **Tipologia** | Gebläse |
| **Voltaggio** | 400V |
| **IP** | 55 |
| **Massima portata d'aria** | 2.700m3/h |
| **Livello di rumorosità** | 75dB(A) |
| **Frequenza** | 50/60Hz |
| **Potenza** | 7,5HP |
| **Classe di isolamento** | F |
| **Depressione statica disponibile** | 480 |

### FILTRO PRIMARIO

| | |
|---|---|
| **Tipologia** | SP |
| **Classe EN 60335-2-69** | M Klasse |
| **Media** | polyester antistatisch |
| **Pulizia filtro** | Druckluftabreinigung |
| **Efficienza filtrante (IFA)** | IFA/BGIA M-PES EXAM ACCREDITED |

### MACCHINA

| | |
|---|---|
| **Bocca aspirante** | 200Ø mm |
| **Dimensioni** | 1.402 x1.130mm |
| **Altezza** | 3.15mm |
| **Ciclone conico** | incluso |
| **Depressione max disponibile** | 517 |

## OPZIONI

## ALTRE OPZIONI



### SCARICO CON VALVOLA ROTATIVA

Valvola stellare di scarico in continuo

## ACCESSORI

### P10166

**SENSORE DI LIVELLO ROTATIVO**

Sensore motorizzato in bassa tensione 24V con paletta rotante, certificato ATEX Z21

### P10166

**SENSORE DI LIVELLO ROTATIVO**

Sensore motorizzato in bassa tensione 24V con paletta rotante, certificato ATEX Z21