

## SCHEDA TECNICA

# CVS 40 ATEX Z22 CENTRAL DE ASPIRACIÓN

## ASPIRATORI INDUSTRIALI ATEX ED ACD

La **unidad CVS 40 ATEX Z22** de la **serie ATEX** (Central Vacuum System) de **Depureco** es una **unidad de aspiración fija, certificada ATEX**, para **sistemas centralizados** ubicados en **áreas con riesgo de explosión**. Combinado con una **unidad de filtrado (DV-AIR)**, también **certificada ATEX**, tiene como objetivo alimentar un **gran sistema centralizado** con numerosos **puntos de aspiración**, incluso a diferentes alturas. El **CVS 40 ATEX Z22** está diseñado teniendo en cuenta la **potencia requerida**, el tipo de **material a aspirar**, la distancia de las tuberías, la contemporaneidad de las **bocas de aspiración** y las diversas **necesidades del cliente**. Puede equiparse con diferentes tamaños de motores (**turbinas de canal lateral**) en función de la **potencia requerida** por el sistema. El transporte se facilita gracias a dos **guías pasantes** previstas en la parte inferior de la máquina para su **manipulación** mediante carretilla elevadora o montacargas. El **extractor** puede equiparse con un **filtro absoluto H14** como soporte de la **unidad de filtrado principal**. **Solución perfecta** para cualquier tipo de **gran sistema centralizado** que requiera varios **puntos de aspiración simultáneos** o necesite transportar grandes cantidades de material.



**DATI TECNICI****MOTORE**

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Tipologia              | turbina a canal lateral |
| Voltaggio              | 400V                    |
| Massimo vuoto          | 310mBar                 |
| Vuoto in continuo      | 230mBar                 |
| Massima portata d'aria | 450m3/h                 |
| Valvola di sicurezza   | includo                 |
| Frequenza              | 50/60Hz                 |
| Potenza                | 5,5HP                   |

**OPZIONI**



**SISTEMI DI PULIZIA FILTRO DISPONIBILI**



**SP**

Pulizia cartucce in controcorrente d'aria  
Filtro antistatico classe M (EN 60335-2-69)  
3 Cartucce poliestere antistatico  
9 m<sup>2</sup> superficie filtrante