

SCHEDA TECNICA

ASPIRADOR INDUSTRIAL RAM OIL 250 T S

ASPIRATORI INDUSTRIALI PER OLIO E TRUCIOLO

El aspirador industrial RAM OIL 250 T S, gracias a la capacidad del **depósito** de líquidos de 250 litros y la **cesta separadora** de más de 70 litros, es la **máquina perfecta** para aspirar, **separar** y reutilizar o eliminar el **aceite mezclado** con **virutas metálicas** acumulado en el recipiente. El aspirador industrial RAM OIL 250 T S de la **gama aceite y virutas** de Depureco está equipado de serie con una **bomba** de 60 lt/min, para el **descarga de los líquidos filtrados**; esta operación permite **aspirar líquidos** y residuos pastosos y, al mismo tiempo, descargar líquidos emulsionados filtrados. La **aspiración profesional** es generada por un **soplador de canal lateral**, que garantiza una óptima **velocidad de aspiración**. La **tolva** para la **recogida de las virutas** está equipada con **cesta metálica** para la **separación** de la parte **sólida** de la parte **líquida** y con un filtro de 150 micrones para una **filtración más eficaz** en los elementos metálicos. El sistema de volcado y descarga de la tolva permite **descargar el residuo filtrado** directamente por la máquina, sin la necesidad ni el riesgo de elevar manualmente el **contenedor**. En estos **aspiradores** están instalados dos **indicadores de nivel** eléctricos interrumpen el flujo de aspiración al alcanzarse la capacidad máxima.

**POTENZA**
5,5 kW**CAPACITÀ**
250 Lt

HIGHLIGHTS



UNIDAD DE SUCCION

La unidad de succión es una turbina SIEMENS con acoplamiento directo entre motor y rotor. Está equipada con una válvula de seguridad para garantizar un trabajo continuo y seguro, sin mantenimiento.



TOLVA PARA VIRUTAS

Arriba del aspirador está instalada una tolva para la recogida de metal que separa los líquidos de los sólidos.

Al interior es posible insertar un filtro en PPL para separar la virutas mas pequeña hasta 150 micras. La tolva se puede rotar con facilidad para descargar el material con facilidad.



FILTRO EN NAILON

El liquido acumulado puede ser filtrado a través de un filtro en nailon con una eficiencia de 150 micrón. Gracias a esto, es posible separar también pequeños trozos del aceite y reciclar el lubricante. Este filtro puede ser lavado y reutilizado fácilmente.



BOMBA

Para descargar hay una bomba de 1 hp de potencia. El liquido se pulsa fuera con mucha rapidez permitiendo al operador de aspirar y descargar en el mismo momento. La bomba tiene su flotador eléctrico que garantiza un trabajo en seguridad.

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologia	turbina a canal lateral
Voltaggio	400V
IP	55
Vuoto in continuo	440mBar
Massima portata d'aria	330m3/h
Valvola di sicurezza	includida
Livello di rumorosità	76dB(A)
Frequenza	50/60Hz
Potenza	7,5HP
Classe di isolamento	F
Tempo di aspirazione	200Lt/50

MACCHINA

Bocca aspirante	50Ø mm
Dimensioni	850 X 1.550mm
Altezza	1.780mm
Peso	240Kg
Capacità liquidi	250
Capacità solidi	70
Tempo di scarico	250 Lt/96