

SCHEDA TECNICA

ASPIRATOR INDUSTRIAL XM 35 FLOOR PREPARATION LP

ASPIRATORI INDUSTRIALI WET&DRY MONOFASE

XM 35 Floor Preparation este un aspirator de praf din gama Depureco care a fost proiectat pentru extragerea prafului generat de **șlefuirea pardoselilor**. Aspiratorul poate fi conectat la mașină de șlefuit pentru a **aspira direct praful generat**, asigurând calitatea aerului și **sănătatea operatorului**. În interiorul camerei de aspirație se află un **filtru cartuș conic** cu o **suprafață mare de filtrare (35.000 cm²)**, înconjurat de un **cilindru metalic**, excelent pentru oprirea **prafului de beton**, **protejând filtrul**. Această **unitate are roți speciale de cauciuc supradimensionate** pentru a oferi o **ușurință de neegalat a deplasării**. Ușurința de mișcare este accentuată și de **sistemul practic telescopic** care permite compactarea utilajului, reducându-i dimensiunile, pentru a **facilita transportul**. Aspiratorul poate fi echipat cu un **recipient din oțel vopsit de 45 Lt** sau cu un **sistem practic Longopac**, cu colectare în sac.

**POTENZA**
2.6 kW**SUPERFICIE**
35.000 cm²**CAPACITÀ**
Longopac Lt

HIGHLIGHTS

UNITATEA DE ASPIRARE



Unitatea de aspirare este formată din două motoare by-pass puternice. Fiecare motor este gestionat de un comutator independent, permițând operatorului să controleze performanțele de admisie. Motoarele sunt amplasate într-o carcasă robustă, cu un burete izolant pentru a menține un nivel scăzut de zgomot.

ELEMENTUL DE FILTRARE



Filtrarea este garantată de un cartuș robust din poliester. Cartușul este realizat pentru a asigura o suprafață mare de filtrare într-un spațiu compact. În acest fel poate trece aerul și atunci când filtrul este murdar. Filtrul este certificat de clasa M (BIA | EN 60335-2-69). Acesta oprește particulele până la 1 micron, protejând motoarele și operatorul.

SISTEMUL DE CURĂȚARE VIBRO



Un sistem de curățare a cartușului de filtrare bazat pe vibrații care menține eficiența maximă a aspirației chiar și după o utilizare prelungită, fără a fi nevoie de intervenția operatorului.



SISTEMUL DE COLECTARE LONGOPAC®

Materialul aspirat este colectat într-o pungă de plastic rezistent, numită Longopac®, care este de 20 mt. lungime. Punga este rulată sub camera de filtrare și se poate regla pentru fiecare nevoie. Operatorul, odată ce punga este plină, o va sigila închizând-o deasupra materialului colectat. Partea încărcată a pungii poate fi ulterior tăiată și aruncată, în siguranță totală, fără a exista contact între operator și material.

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologia	BY-PASS
Voltaggio	230V
Massimo vuoto	250mBar
Massima portata d'aria	380m3/h
Livello di rumorosità	72dB(A)
Motori	2
Frequenza	50/60Hz
Potenza	3.5HP

FILTRO PRIMARIO


Tipologia	filtru cartuș
Classe EN 60335-2-69	clasa de filtrare M
Media	poliester antistatic
Pulizia filtro	Vibrații
Efficienza filtrante (IFA)	IFA/BGIA M-PES AL

MACCHINA

Bocca aspirante	50Ø mm
Dimensioni	585 x 545mm
Altezza	1.395mm
Peso	45Kg

OPZIONI**MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE****HEPA 13**

Filtro assoluto (EN 1822)
35.000 cm² superficie filtrante
Classe H13 (EN 1822)
Fibra di vetro

OPZIONI**ALTRE OPZIONI****AB**

Cassetta porta accessori

**BX**

Contenitore in acciaio INOX AISI 304

**GRD**

Messa a terra

ACCESSORI**P12348****DRY KIT Ø 50MM**

Kit completo di accessori specifici per aspirazione polveri e solidi in diametro 50 mm

**P12348****DRY KIT Ø 50MM**

Kit completo di accessori specifici per aspirazione polveri e solidi in diametro 50 mm

**P12348****DRY KIT Ø 50MM**

Kit completo di accessori specifici per aspirazione polveri e solidi in diametro 50 mm