SCHEDA TECNICA

BF 150 ASPIRATOR INDUSTRIAL FIX

ASPIRATORI INDUSTRIALI PER SFRIDI, CONFEZIONAMENTO E OEM

BF 150 este un aspirator industrial compact ?i fix. Dimensiunile sale compacte permit o instalare u?oar? chiar ?i în locuri înguste. Vidul este generat de o turbin? trifazat? cu canal lateral care garanteaz? o func?ionare f?r? între?inere 24/7. Filtrul stea din poliester poate fi instalat în versiune antistatic? sau cu acoperire PTFE, în func?ie de tipul de material care trebuie aspirat. Duza metalic?, echipat? cu un deflector intern robust, protejeaz? ?i asigur? o durat? de via?? lung? a filtrului. Un recipient de colectare faciliteaz? colectarea materialului aspirat ?i eliminarea ulterioar? a acestuia.

POTENZA
1,5 kW

SUPERFICIE
15.000 cm2

CAPACITÀ
30 Lt

HIGHLIGHTS

UNITA' ASPIRANTE

L'unità aspirante è una turbina a canale laterale con accoppiamento diretto tra motore e girante. La turbina è dotata di una valvola di sicurezza che garantisce un lavoro continuo, senza alcuna manutenzione. Nella turbina è incluso di serie un silenziatore metallico che garantisce un basso livello di rumorosità.

UNITÀ FILTRANTE

La filtrazione è garantita da un filtro in poliestere La forma a stella permette il passaggio dell'aria anche quando il filtro è sporco. Il tessuto del filtro è in classe M (BIA | EN 60335-2-69). Questo significa che tutte le particelle fino a 1 micron vengono fermate dal filtro, in modo da proteggere i motori e l'operatore.

INGRESSO DEL MATERIALE

Sulla parte frontale della camera si trova un bocchettone in metallo che funge da punto di ingresso per il materiale aspirato. Al suo interno si trova un robusto deflettore il quale riduce la velocità del materiale creando un effetto ciclonico all'interno del contenitore. Con questo sistema è garantita una maggiore durata del filtro diminuendo allo stesso tempo le probabilità di intasamento.

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologia	Turbina a canale laterale
Voltaggio	400V
IP	55
Vuoto in continuo	190mBar
Massima portata d'aria	280m3/h
Livello di rumorosità	69dB(A)
Frequenza	50/60Hz
Potenza	2,2HP
Classe di isolamento	F

FILTRO PRIMARIO

Tipologia	Filtro Stellare

MACCHINA

Dimensioni	600 X 440mm
Altezza	1.130mm
Peso	46Kg

OPZIONI

MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE

ANT M
Filtro antistatico (Classe M EN 60335-2-69)

PTFE
Filtro PTFE (Classe M EN 60335-2-69)

PTFE ANT
Filtro PTFE antistatico (Classe M EN 60335-2-69)

HEPA 14
Filtro assoluto (EN 1822-5)