


## SCHEMA TECNICA

# ASPIRATEUR INDUSTRIEL FIXE BF 220 JC

**ASPIRATORI INDUSTRIALI PER SFRIDI, CONFEZIONAMENTO E OEM**

Le BF 220 JC est un aspirateur industriel compact et fixe. Ses dimensions compactes permettent une installation facile, même dans des endroits étroits. La dépression est générée par une turbine triphasée à canal latéral (disponible en 3 versions avec des caractéristiques d'aspiration spécifiques) qui garantit un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans entretien. Le filtre à cartouche en PTFE, doté d'une grande surface filtrante, sépare efficacement les matériaux de l'air. Le système de nettoyage du filtre Jet Clean maintient une performance d'aspiration maximale en exploitant la différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur de l'aspirateur. La buse métallique, avec une guillotine intégrée, protège le système de nettoyage et permet de l'utiliser de manière pratique et rapide. Un bac de récupération facilite la collecte des matériaux aspirés et leur élimination ultérieure.

**POTENZA**  
2,2 kW**SUPERFICIE**  
15.000 cm<sup>2</sup>**CAPACITÀ**  
30 Lt

**HIGHLIGHTS****UNITÉ D'ASPIRATION**

L'unité d'aspiration est une turbine à canal latéral avec accouplement direct entre le moteur et la roue. La turbine est équipée d'une soupape de sécurité qui garantit un fonctionnement continu et sans entretien. Un silencieux métallique est inclus en standard dans la turbine, garantissant un faible niveau sonore.

**UNITÉ DE FILTRATION**

La filtration est assurée par un filtre à cartouche en polyester robuste. La cartouche est conçue pour maintenir une grande surface filtrante dans un espace compact. Cela permet à l'air de passer même lorsque le filtre est sale. Le filtre est certifié classe M (BIA | EN 60335-2-69) et retient les particules jusqu'à 1 micron, protégeant ainsi les moteurs et l'opérateur.

**DATI TECNICI****MOTORE**

Tipologia	Turbine à canal latéral
Voltaggio	400V
IP	55
Vuoto in continuo	120mBar
Massima portata d'aria	320m3/h
Livello di rumorosità	69dB(A)
Frequenza	50/60Hz
Potenza	3HP
Classe di isolamento	F

**FILTRO PRIMARIO**

Tipologia	Filtre à cartouche
-----------	--------------------

**MACCHINA**

Dimensioni	600 X 440mm
Altezza	1.130mm
Peso	55Kg

**OPZIONI**



**MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE**



**HEPA 14**

Filtro assoluto (EN 1822-5)