SCHEDA TECNICA

M70 OIL ASPIRADOR INDUSTRIAL DE ACEITE Y VIRUTAS

ASPIRATORI INDUSTRIALI PER OLIO E TRUCIOLO

El aspirador industrial M70 OIL está diseñado para aspirar y separar el aceite y las virutas metálicas de los depósitos, mesas y guías de las máquinas herramienta. La aspiración es generada por dos motores que trabajan en paralelo, garantizando una excelente velocidad de aspiración. El recipiente de esta aspiradora está equipado con una cesta metálica para separar la parte sólida de la líquida y un filtro de nailon de 150 micras para una filtración más eficaz. El interruptor eléctrico de nivel flotante detiene automáticamente la aspiración cuando se alcanza la capacidad máxima del recipiente (70 litros de aceite emulsionado aspirado). La descarga se realiza por gravedad, gracias a un tubo de descarga situado en el fondo del recipiente. Opcionalmente, se puede instalar una bomba de descarga simultáneamente a la aspiración del líquido filtrado. El aspirador industrial M 70 OIL está montado sobre ruedas, el contenedor permite al operario vaciar fácilmente el material aspirado, de modo que el líquido también puede descargarse en un recipiente de recogida o sedimentación.

POTENZA
2,6 kW

CAPACITÀ
70 Lt

HIGHLIGHTS

UNIDAD DE SUCCIÓN

La aspiración se realiza mediante 2 motores by-pass. Cada motor es accionado por un interruptor independiente que permite al operador controlar el rendimiento de la aspiración. Los motores de aspiración están alojados en una robusta carcasa metálica, con una esponja aislante para mantener un bajo nivel de ruido.

SISTEMA DE DESCARGA

Para drenar el líquido recogido, el recipiente está equipado con un tubo de drenaje en la parte inferior. Los líquidos se drenan por gravedad.

UNIDAD DE FILTRACIÓN

El líquido recogido pasa a través de un filtro PPL con una eficacia de 150µ. Gracias a ello, se pueden separar incluso las partículas sólidas más pequeñas, lo que hace que el líquido filtrado sea apto para su reutilización. El filtro puede lavarse y reutilizarse fácilmente. También hay disponible un filtro TNT desechable (eficacia de 100µ).

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologia	by-pass
Voltaggio	230V
Massimo vuoto	250mBar
Massima portata d'aria	380m3/h
Livello di rumorosità	72dB(A)
Motori	2
Frequenza	50/60Hz
Potenza	3,5HP
Tempo di aspirazione	70/18

MACCHINA

Dimensioni	565 x 770mm
Altezza	1.415mm
Peso	48Kg
Capacità liquidi	70
Capacità solidi	40
Filtro olio	incluido
Tipologia di scarico	Por gravedad

OPZIONI

ALTRE OPZIONI

BX
Contenitore in acciaio INOX AISI 304

PUMP
Pompa per scarico in continuo
Pompa immersa per scarico in continuo

ACCESSORI

P12352
KIT OLIO E TRUCIOLO Ø 50MM.
Kit base di accessori specifici per applicazione aspirazione olio e trucioli in diametro 50 mm

P12352
KIT OLIO E TRUCIOLO Ø 50MM.
Kit base di accessori specifici per applicazione aspirazione olio e trucioli in diametro 50 mm