

SCHEDA TECNICA

ASPIRADOR INDUSTRIAL M100 LP TAN

El M100 Longopac® TAN es el aspirador industrial ciclónico más potente de la gama monofásica de Depureco. Gracias a sus 3 motores By-Pass, es posible alcanzar la impresionante potencia de 3,9 kW. El aspirador industrial M65/100 Jet Clean® trabaja en todas las condiciones: polvo, virutas, líquidos, materiales difíciles con longitudes de manguera de hasta varios metros. De serie, esta aspiradora está equipada con un filtro PTFE de 35.000 cm² certificado de clase M por el BIA (Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit) con una eficacia de filtración de 1 µ. El sistema de limpieza manual del filtro permite limpiarlo mediante una cómoda palanca que permite agitar el filtro para limpiarlo de forma rápida y sencilla. La entrada tangencial permite que el efecto ciclónico del polvo lo frene y lo haga caer en la bolsa Longopac®, protegiendo el filtro. La aspiradora ciclónica está equipada con un práctico sistema Longopac® que utiliza una práctica bolsa sin fin para recoger el material aspirado y desecharlo de forma cómoda y segura.




POTENZA
 3.9 kW

SUPERFICIE
 24.000 cm²

CAPACITÀ
 Longopac Lt

HIGHLIGHTS



UNIDAD DE ASPIRACIÓN

La aspiración se realiza mediante 3 motores by-pass. Cada motor se acciona mediante un interruptor independiente que permite al operador controlar el rendimiento de la aspiración. Los motores están en una caja robusta, con una esponja aislante para mantener un bajo nivel de ruido.



SISTEMA DE LIMPIEZA MANUAL DEL FILTRO

En un lateral de la cámara hay un sacudidor de filtro manual ergonómico que permite limpiar el filtro fácil y rápidamente, eliminando el polvo y los residuos de la superficie del filtro. Gracias a este ingenioso sistema de limpieza, el operario puede seguir trabajando sin cambiar ni lavar el filtro.



FILTRO DE CLASE M

La filtración se realiza mediante un filtro de poliéster. La forma de estrella permite el paso del aire incluso cuando el filtro está sucio. El tejido del filtro es de clase M (BIA | EN 60335-2-69). Esto significa que todas las partículas de hasta 1 micra son detenidas por el filtro, protegiendo así los motores y al operario.



LONGOPAC®

El material se recoge dentro de un robusto saco de plástico llamado Longopac® de 20 metros de largo. El saco se enrolla debajo de la cámara y puede adaptarse a cualquier necesidad. Una vez lleno el saco, el operario puede cerrarlo sobre el material aspirado que ha caído automáticamente en él, sellarlo, cortar el segmento del saco con los restos y eliminarlo de forma segura, sin contacto alguno entre el operario y el material.

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologia	By-Pass
Voltaggio	230V
Vuoto in continuo	250mBar
Massima portata d'aria	570m ³ /h
Livello di rumorosità	72dB(A)
Motori	3
Frequenza	50/60Hz
Potenza	5,2HP

FILTRO PRIMARIO

Tipologia	filtro stella
Diametro	429mm
Classe EN 60335-2-69	IFA BGIAM-PES
Media	Poliéster
Pulizia filtro	Manual
Efficienza filtrante (IFA)	Clase M

MACCHINA

Bocca aspirante	80Ø mm
Dimensioni	660 X 800mm
Altezza	1.515mm
Peso	70Kg
Ciclone conico	Incluso

OPZIONI

MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE


HEPA 14
Filtro assoluto (EN 1822-5)



PTFE ANT
Filtro PTFE antistatico (Classe M EN 60335-2-69)



PTFE
Filtro PTFE (Classe M EN 60335-2-69)



MTF
Filtro teflonato (Classe M EN 60335-2-69)



BFL
Filtro classe M 38.000 cm²



ANT M
Filtro antistatico (Classe M EN 60335-2-69)

OPZIONI
ALTRE OPZIONI


RC SCHUKO
Controllo remoto da elettroutensile (MAX 2000 W)



GRD
Messa a terra

ACCESSORI


P12350
STARTER KIT Ø 50MM
Kit base di accessori specifici per aspirazione solidi e liquidi in diametro 50 mm



P12350
STARTER KIT Ø 50MM
Kit base di accessori specifici per aspirazione solidi e liquidi in diametro 50 mm



P12350
STARTER KIT Ø 50MM
Kit base di accessori specifici per aspirazione solidi e liquidi in diametro 50 mm



P12350
STARTER KIT Ø 50MM
Kit base di accessori specifici per aspirazione solidi e liquidi in diametro 50 mm



P00277
TERMINALE IN ACCIAIO Ø 80/40MM
Riduzione per innesto rapido aspiratore in acciaio zincato diametro 80/40 mm



P00277
TERMINALE IN ACCIAIO Ø 80/40MM
Riduzione per innesto rapido aspiratore in acciaio zincato diametro 80/40 mm



P00277
TERMINALE IN ACCIAIO Ø 80/40MM
Riduzione per innesto rapido aspiratore in acciaio zincato diametro 80/40 mm