SCHEDA TECNICA

ASPIRATEUR INDUSTRIEL XM 20

Le XM 20 est l'aspirateur industriel pour poussières fines le plus compact de la gamme d'aspirateurs industriels Depureco. L'aspiration est générée par deux moteurs monophasés à deux étages avec un système de refroidissement by-pass Made in Italy, qui permettent d'atteindre des performances d'aspiration très élevées. Le matériau est aspiré par une buse métallique robuste à laquelle un tuyau de 40 mm ou 50 mm peut être raccordé. A l'intérieur se trouve un filtre en étoile de classe M avec une surface de filtration de 15 000 cm2 et une efficacité de filtration de 1µ. Le XM20 est équipé d'un système de nettoyage manuel du filtre qui permet de nettoyer le filtre facilement et immédiatement. Un conteneur pratique d'une capacité de 20 litres, amovible par le bas, permet d'éliminer facilement et en toute sécurité les matériaux collectés.

POTENZA
2,6 kW

SUPERFICIE
15.000 cm2

CAPACITÀ
20 Lt

HIGHLIGHTS

UNITÉ D'ASPIRATION

L'aspiration est assurée par deux moteurs de dérivation. Chaque moteur est actionné par un interrupteur indépendant qui permet à l'opérateur de contrôler la performance de l'aspiration. Les moteurs sont situés à l'intérieur d'un boîtier robuste, avec une éponge isolante pour maintenir un faible niveau de bruit.

DECOLMATAGE MANUEL

Sur l'un des côtés de la chambre se trouve un agitateur manuel ergonomique qui permet de nettoyer le filtre facilement et rapidement, en éliminant la poussière et les débris de la surface du filtre. Grâce à ce système de nettoyage intelligent, l'opérateur peut continuer à travailler sans changer ou laver le filtre.

UNITÉ DE FILTRATION

La filtration est assurée par un filtre en polyester. La forme en étoile offre une grande surface filtrante dans un espace compact et garantit le passage de l'air même lorsque le filtre est sale. Le tissu filtrant est de classe M (BIA | EN 60335-2-69). Cela signifie que toutes les particules jusqu'à 1 micron sont arrêtées par le filtre, protégeant ainsi l'unité d'aspiration et l'opérateur.

CUVE DE RECOLTE

Les matériaux sont collectés dans un conteneur peint. Grâce aux 4 roues pivotantes robustes, le conteneur peut être facilement déplacé et les matériaux collectés peuvent être éliminés.

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologia	By-Pass
Voltaggio	230V
Massimo vuoto	250mBar
Massima portata d'aria	380m3/h
Livello di rumorosità	72dB(A)
Motori	2
Frequenza	50/60Hz
Potenza	3,5HP

FILTRO PRIMARIO

Tipologia	filtre étoile
Diametro	350mm
Classe EN 60335-2-69	IFA | BGIAM-PES
Media	Poliestere
Pulizia filtro	Manuel
Efficienza filtrante (IFA)	Classe M

MACCHINA

Bocca aspirante	50Ø mm
Dimensioni	516 X 545mm
Altezza	994mm
Peso	38Kg

OPZIONI — MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE

HEPA 14
Filtro assoluto (EN 1822-5)

PTFE ANT
Filtro PTFE antistatico (Classe M EN 60335-2-69)

ANT M
Filtro antistatico (Classe M EN 60335-2-69)

MTF
Filtro teflonato (Classe M EN 60335-2-69)

NOMEX
Filtro resistente 250° Celsius

OPZIONI — ALTRE OPZIONI

BX
Contenitore in acciaio INOX AISI 304

GX
Camera e contenitore acciaio INOX AISI 304

RC SCHUKO
Controllo remoto da elettroutensile (MAX 2000 W)

GRD
Messa a terra

AB
Cassetta porta accessori

ACCESSORI

P12349
STARTER KIT Ø 40MM
Kit base di accessori specifici per aspirazione solidi e liquidi in diametro 40 mm

P12349
STARTER KIT Ø 40MM
Kit base di accessori specifici per aspirazione solidi e liquidi in diametro 40 mm

P12349
STARTER KIT Ø 40MM
Kit base di accessori specifici per aspirazione solidi e liquidi in diametro 40 mm