SCHEDA TECNICA

M100 JETCLEAN® LP ASPIRATEUR INDUSTRIEL

Le M100 Jet Clean® LP est l'aspirateur industriel cyclonique le plus puissant de la gamme monophasée de Depureco. Grâce aux 3 moteurs By-Pass, il est possible d'atteindre la puissance impressionnante de 3,9 kW. L'aspirateur industriel M65/100 Jet Clean® fonctionne dans toutes les conditions : poussières, copeaux, liquides, matériaux difficiles avec des longueurs de tuyau allant jusqu'à plusieurs mètres. En standard, cet aspirateur est équipé d'un filtre PTFE de 35 000 cm2 certifié Classe M par le BIA (Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit) avec une efficacité de filtration de 1 µ. Le système de nettoyage du filtre JetClean® permet de nettoyer le filtre en utilisant la différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur de l'aspirateur. L'aspirateur M100 Jet Clean® LP est équipé d'un système Longopac dans lequel le produit aspiré est automatiquement mis en sac. Le produit tombe automatiquement dans un sac jetable en plastique transparent très résistant. Le volume du sac est déterminé par l'opérateur qui le scellera et le coupera sans contact avec le produit aspiré. Cela permet de travailler avec des poudres fines et dangereuses tout en garantissant la sécurité de l'opérateur.

POTENZA
3.9 kW

SUPERFICIE
35.000 cm2

CAPACITÀ
Longopac Lt

HIGHLIGHTS

UNITÉ D'ASPIRATION

L'aspiration est assurée par 3 moteurs de dérivation. Chaque moteur est actionné par un interrupteur indépendant qui permet à l'opérateur de contrôler la performance de l'aspiration. Les moteurs se trouvent dans un boîtier robuste, avec une éponge isolante pour maintenir un faible niveau de bruit.

FILTRE DE CLASSE M

La filtration est assurée par un filtre à cartouche en polyester robuste. La cartouche est conçue pour maintenir une grande surface filtrante de 35 000 cm2 dans un espace compact. Cela permet à l'air de passer même lorsque le filtre est sale. Le filtre est certifié classe M (BIA | EN 60335-2-69) et retient les particules jusqu'à 1 micron, préservant ainsi les moteurs et l'opérateur.

SYSTÈME DE NETTOYAGE DU FILTRE JETCLEAN®

L'aspirateur est équipé d'un nouveau système de nettoyage du filtre appelé Jet Clean® conçu par Depureco. Grâce à la différence de pression entre l'extérieur et l'intérieur de l'aspirateur, le système génère un flux d'air qui traverse la cartouche et déloge la poussière de la surface du filtre. C'est un moyen rapide et efficace de maintenir le filtre propre pendant le travail, sans arrêter l'aspirateur.

LONGOPAC®

Le matériau est recueilli à l'intérieur d'un sac en plastique robuste appelé Longopac® qui mesure 20 mètres de long. Le sac est enroulé sous la chambre et peut être adapté à toutes les exigences. Une fois le sac rempli, l'opérateur peut le refermer sur la matière aspirée qui y est automatiquement tombée, le sceller, couper le segment du sac contenant les débris et l'éliminer en toute sécurité, sans aucun contact entre l'opérateur et la matière.

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologia	By-Pass
Voltaggio	230V
Vuoto in continuo	250mBar
Massima portata d'aria	570m3/h
Livello di rumorosità	72dB(A)
Motori	3
Frequenza	50/60Hz
Potenza	5,2HP

FILTRO PRIMARIO

Tipologia	cartouche
Diametro	300mm
Classe EN 60335-2-69	IFA | BGIAM-PES
Media	PTFE
Pulizia filtro	Jet Clean
Efficienza filtrante (IFA)	Classe M

MACCHINA

Bocca aspirante	50Ø mm
Dimensioni	660X800mm
Altezza	1.515mm
Peso	70Kg

OPZIONI — MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE

HEPA 14
Filtro assoluto (EN 1822-5)

HEPA 13
Filtro assoluto (EN 1822)
35.000 cm² superficie filtrante
Classe H13 (EN 1822)
Fibra di vetro

OPZIONI — ALTRE OPZIONI

RC SCHUKO
Controllo remoto da elettroutensile (MAX 2000 W)

GRD
Messa a terra

ACCESSORI

P12301
MANICOTTO RIDUZIONE PER "PUR" Ø 50/40MN
Manicotto in gomma caricata al carbonio antistatica per tubo flessibili spiralato in poliuretano diametro 50/40 mm

P12301
MANICOTTO RIDUZIONE PER "PUR" Ø 50/40MN
Manicotto in gomma caricata al carbonio antistatica per tubo flessibili spiralato in poliuretano diametro 50/40 mm

P12301
MANICOTTO RIDUZIONE PER "PUR" Ø 50/40MN
Manicotto in gomma caricata al carbonio antistatica per tubo flessibili spiralato in poliuretano diametro 50/40 mm

P12301
MANICOTTO RIDUZIONE PER "PUR" Ø 50/40MN
Manicotto in gomma caricata al carbonio antistatica per tubo flessibili spiralato in poliuretano diametro 50/40 mm

P12348
DRY KIT Ø 50MM
Kit completo di accessori specifici per aspirazione polveri e solidi in diametro 50 mm

P12348
DRY KIT Ø 50MM
Kit completo di accessori specifici per aspirazione polveri e solidi in diametro 50 mm

P12348
DRY KIT Ø 50MM
Kit completo di accessori specifici per aspirazione polveri e solidi in diametro 50 mm