SCHEDA TECNICA

ASPIRATEUR INDUSTRIEL M 65 SP LONGOPAC

Le **M 65 SP Longopac** est l'aspirateur industriel monophasé le plus puissant de la gamme Depureco. Grâce aux 3 moteurs By-Pass, il est possible d'atteindre la puissance impressionnante de 3,9 kW. L'aspirateur industriel M65 SP collecte les poussières les plus fines et empêche leur dispersion grâce au système de collecte Longopac. En standard, cet aspirateur est équipé d'un filtre en polyester antistatique de 90 000 cm2 certifié Classe M par le BIA (Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit) avec une **efficacité de filtration de 1 µ.** Le système de nettoyage du filtre SP permet de nettoyer le filtre à l'aide de puissants jets d'air comprimé à l'intérieur du filtre (l'air comprimé est nécessaire). L'aspirateur est équipé d'un **système Longopac** qui permet d'ensacher automatiquement le produit aspiré. Le produit tombe automatiquement dans un **sac jetable en plastique transparent** très résistant. Le volume du sac est déterminé par l'opérateur qui le scellera et le coupera sans contact avec le produit aspiré. Cela permet de travailler avec des poudres fines et dangereuses tout en garantissant la sécurité de l'opérateur.

POTENZA
3,9 kW

SUPERFICIE
90.000 cm2

CAPACITÀ
Longopac Lt

HIGHLIGHTS

UNITÉ D'ASPIRATION

L'aspiration est assurée par 3 moteurs de dérivation. Chaque moteur est actionné par un interrupteur indépendant qui permet à l'opérateur de contrôler la performance de l'aspiration. Les moteurs se trouvent dans un boîtier robuste, avec une éponge isolante pour maintenir un faible niveau de bruit.

SYSTÈME DE NETTOYAGE DU FILTRE SP

Le système SP de Depureco nettoie les cartouches en continu avec de puissants jets d'air comprimé, sans arrêter l'aspiration. Compresseur embarqué inclus.

FILTRE DE CLASSE M

La filtration est assurée par trois cartouches cylindriques en polyester antistatique. La surface filtrante est de 90 000 cm2. Le filtre est certifié classe M (BIA | EN 60335-2-69) et retient les particules jusqu'à 1 micron, protégeant ainsi les moteurs et l'opérateur.

LONGOPAC®

Le matériau est recueilli à l'intérieur d'un sac en plastique robuste appelé Longopac® qui mesure 20 mètres de long. Le sac est enroulé sous la chambre et peut être adapté à toutes les exigences. Une fois le sac rempli, l'opérateur peut le refermer sur la matière aspirée qui y tombe automatiquement, le sceller, couper le segment du sac contenant les débris et l'éliminer en toute sécurité, sans aucun contact entre l'opérateur et la matière.

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologia	By-Pass
Voltaggio	230V
Vuoto in continuo	250mBar
Massima portata d'aria	570m3/h
Livello di rumorosità	72dB(A)
Motori	3
Potenza	5,2HP

FILTRO PRIMARIO

Tipologia	cartouche
Classe EN 60335-2-69	IFA | BGIAM-PES
Media	Polyester antistatique
Pulizia filtro	SP
Efficienza filtrante (IFA)	classe m

MACCHINA

Bocca aspirante	70Ø mm
Dimensioni	650x1.100mm
Altezza	1.515mm
Peso	155Kg

OPZIONI

MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE

HEPA 14
Filtro assoluto (EN 1822-5)

ACCESSORI

P10867
TERMINALE IN ACCIAIO Ø 70/40MM
Riduzione per innesto rapido aspiratore in acciaio zincato diametro 70/40 mm

P10867
TERMINALE IN ACCIAIO Ø 70/40MM
Riduzione per innesto rapido aspiratore in acciaio zincato diametro 70/40 mm

P10867
TERMINALE IN ACCIAIO Ø 70/40MM
Riduzione per innesto rapido aspiratore in acciaio zincato diametro 70/40 mm

P10867
TERMINALE IN ACCIAIO Ø 70/40MM
Riduzione per innesto rapido aspiratore in acciaio zincato diametro 70/40 mm

P11883
LONGOPAC
Longopac ricambio 4 rotoli L=20m ogni rotolo