

SCHEDA TECNICA

M 65 SP LONGOPAC

M 65 SP Longopac este cel mai puternic **aspirator industrial monofazat** din gama Depureco. Datorită celor **3 motoare By-Pass**, este posibilă atingerea puterii impresionante de **3,9 kW**. Aspiratorul industrial M65 SP colectează chiar și cel mai fin praf și împiedică dispersarea acestuia datorită sistemului de colectare Longopac. În mod standard, acest aspirator este echipat cu un filtru antistatic din poliester de **90.000 cm²** certificat clasa M de către BIA (Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit) cu o eficiență de **filtrare de 1 μ**. Sistemul de curățare a filtrului SP permite curățarea filtrului cu ajutorul unor jeturi puternice de aer comprimat în interiorul filtrului (este necesar aer comprimat). Aspiratorul este echipat cu un sistem Longopac în care materialul aspirat este pus automat în saci. Produsul cade automat într-o pungă de unică folosință din plastic transparent de înaltă rezistență. Volumul sacului este decis de către operator, care îl va sigila și îl va ține ferit de a avea contact cu materialul aspirat. Acest lucru face posibil lucrul cu pulberi fine și periculoase, garantând în același timp siguranța operatorului.

**POTENZA**
3,9 kW**SUPERFICIE**
90.000 cm²**CAPACITÀ**
Longopac Lt

HIGHLIGHTS



UNITATE DE ASPIRAȚIE

Aspirația este asigurată de 3 motoare de by-pass. Fiecare motor este acționat de un comutator independent care permite operatorului să controleze performanța de aspirare. Motoarele se află într-o carcasă robustă, cu un burete izolator pentru a menține un nivel de zgomot redus.



SISTEM DE CURĂȚARE A FILTRELOR SP

Sistemul SP de la Depureco curăță cartușele în mod continuu cu jeturi puternice de aer comprimat, făcând a opri aspirarea. Compresor încorporat inclus.



FILTRU CLASA M

Filtrarea este asigurată de trei cartușe cilindrice antistatice din poliester. Suprafața de filtrare este de 90.000 cm². Filtrul este certificat clasa M (BIA | EN 60335-2-69) și oprește particulele de până la 1 micron, protejând motoarele și operatorul.



LONGOPAC®

Materialul este colectat în interiorul unui sac de plastic robust numit Longopac®, cu o lungime de 20 de metri. Sacul este înfășurat sub cameră și poate fi adaptat la orice nevoie. Odată ce sacul este umplut, operatorul îl poate închide peste materialul aspirat care a căzut automat în el, îl poate sigila, poate tăia segmentul de sac cu resturi și îl poate elimina în siguranță, fără niciun contact între operator și material.

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologia	By-Pass
Voltaggio	230V
Vuoto in continuo	250mBar
Massima portata d'aria	570m3/h
Livello di rumorosità	72dB(A)
Motori	3
Potenza	5,2HP

FILTRO PRIMARIO

Tipologia	Cartușe
Classe EN 60335-2-69	IFA BGIAM-PES
Media	poliester antistatic
Pulizia filtro	SP
Efficienza filtrante (IFA)	clasa m

MACCHINA

Bocca aspirante	70Ø mm
Dimensioni	650x1.100mm
Altezza	1.515mm
Peso	155Kg

OPZIONI**MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE****HEPA 14**

Filtro assoluto (EN 1822-5)

ACCESSORI**P10867****TERMINALE IN ACCIAIO Ø 70/40MM**

Riduzione per innesto rapido aspiratore in acciaio zincato diametro 70/40 mm

**P10867****TERMINALE IN ACCIAIO Ø 70/40MM**

Riduzione per innesto rapido aspiratore in acciaio zincato diametro 70/40 mm

**P10867****TERMINALE IN ACCIAIO Ø 70/40MM**

Riduzione per innesto rapido aspiratore in acciaio zincato diametro 70/40 mm

**P10867****TERMINALE IN ACCIAIO Ø 70/40MM**

Riduzione per innesto rapido aspiratore in acciaio zincato diametro 70/40 mm

**P11883****LONGOPAC**

Longopac ricambio 4 rotoli L=20m ogni rotolo