

SCHEDA TECNICA

# ASPIRATORE INDUSTRIALE TX 550 P SP TAN LONGOPAC

Gli aspiratori industriali trifase, come il TX 550 P SP Longopac, si distinguono per la loro potenza, manovrabilità e compattezza. Con una turbina a canale laterale da 5.5 kW, questo aspiratore è perfetto per utilizzi continui senza bisogno di manutenzione. All'interno della camera filtrante, troviamo 3 cartucce cilindriche (90.000 cm2), certificate Classe M con un'efficienza di filtrazione di **1 micron**, adatto anche per le polveri più sottili. Su questo aspirapolvere, è presente un sistema di pulizia filtro SP che utilizza potenti getti d'aria compressa per assicurare prestazioni ottimali. L'ingresso tangenziale permette di sfruttare l'effetto ciclonico della polvere per rallentarla e farla cadere all'interno del sacco proteggendo il filtro. Infine, l'aspiratore è dotato di un sistema di raccolta Longopac, che insacca automaticamente il materiale aspirato in sacchi a perdere in plastica trasparente ad alta resistenza, i cui volumi possono essere gestiti dall'operatore senza entrare in contatto con il materiale aspirato.











# **HIGHLIGHTS**



### **UNITÀ ASPIRANTE**

L'unità aspirante è una turbina a canale laterale con accoppiamento diretto tra motore e girante. La turbina è dotata di una valvola di sicurezza che garantisce un lavoro continuo, senza alcuna manutenzione. Nella turbina è incluso di serie un silenziatore metallico che garantisce un basso livello di rumorosità.



### SISTEMA DI PULIZIA DEL FILTRO SP

Il sistema SP di Depureco pulisce le cartucce in continuo con potenti getti d'aria compressa, senza fermare l'aspirazione. Compressore a bordo incluse



### FILTRO IN CLASSE M

La filtrazione è garantita da tre cartucce cilindriche in poliestere antistatico. La superficie filtrante è di 90.000 cm2. Il filtro è certificato in classe M (BIA | EN 60335-2-69) e arresta le particelle fino a 1 micron, preservando i motori e l'operator



### **LONGOPAC®**

Il materiale viene raccolto all'interno di un robusto sacco di plastica chiamato Longopac® lungo 20 mt. Il sacco viene arrotolato al di sotto della camera ed è adattabile ad ogni esigenza. L'operatore, una volta riempitosi il sacco, può chiuderlo al di sopra del materiale aspirato caduto automaticamente al suo interno, sigillarlo, tagliare il segmento di sacco con i detriti e disfarsene in totale sicurezza, senza che vi sia contatto tra operatore e materiale.

## **DATI TECNICI**

MOTORE	
Tipologia	Turbina a canale laterale
Voltaggio	400V
Vuoto in continuo	260mBar
Massima portata d'aria	530m3/h
Valvola di sicurezza	inclusa
Livello di rumorosità	74dB(A)
Frequenza	50/60Hz
Potenza	7,5HP

FILTRO PRIMARIO	
Tipologia	3x Cartuccia cilindrica
Classe EN 60335-2-69	IFA   BGIAM-PES
Media	Poliestere antistatico
Pulizia filtro	SP
Efficienza filtrante (IFA)	Classe M

MACCHINA	
Bocca aspirante	80Ø mm
Altezza	1.400mm
Peso	165Kg



# **ACCESSORI**



POO277 Terminale in acciaio Ø 80/40mm

Riduzione per innesto rapido aspiratore in acciaio zincato diametro 80/40 mm



POO277 Terminale in acciaio Ø 80/40mm

Riduzione per innesto rapido aspiratore in acciaio zincato diametro 80/40 mm



POO277 Terminale in acciaio Ø 80/40mm

Riduzione per innesto rapido aspiratore in acciaio zincato diametro 80/40 mm