

SCHEDA TECNICA

TX 550 P SP TAN LONGOPAC INDUSTRIELLER STAUBSAUGER

Drehstrom-Industriesauger, wie der TX 550 P SP Longopac, zeichnen sich durch ihre Leistung, Wendigkeit und Kompaktheit aus. Mit einer 5,5 kW Seitenkanalturbine ist dieser Staubsauger perfekt für den wartungsfreien Dauereinsatz geeignet. In der Filterkammer befinden sich 3 zylindrische Filterpatronen (90.000 cm²), die für die Klasse M mit einer Filtereffizienz von 1 Mikron zertifiziert sind und selbst feinsten Staub aufnehmen können. Dieser Staubsauger ist mit einem SP-Filterreinigungssystem ausgestattet, das mit starken Druckluftdüsen für optimale Leistung sorgt. Der tangentielle Einlass nutzt den Zykloneffekt des Staubs, um ihn zu verlangsamen und ihn in den Beutel fallen zu lassen, wodurch der Filter geschützt wird. Schließlich ist der Staubsauger mit einem Longopac-Auffangsystem ausgestattet, das das aufgesaugte Material automatisch in hochfeste, transparente Einwegbeutel aus Kunststoff einsackt, deren Volumen vom Bediener verwaltet werden kann, ohne mit dem aufgesaugten Material in Berührung zu kommen.





POTENZA
5,5 kW



SUPERFICIE
90.000 cm²



CAPACITÀ
Longopac

HIGHLIGHTS



ABSAUGANLAGE

Die Ansauganlage ist eine Seitenkanalturbine mit einer direkten Kupplung zwischen Motor und Laufrad. Die Turbine ist mit einem Sicherheitsventil ausgestattet, das einen kontinuierlichen, wartungsfreien Betrieb gewährleistet. Die Turbine ist standardmäßig mit einem Metallschalldämpfer ausgestattet, der einen niedrigen Geräuschpegel gewährleistet.



FILTER DER KLASSE M

Die Filtration erfolgt über drei zylindrische antistatische Polyesterpatronen. Die Filterfläche beträgt 90.000 cm². Der Filter ist für die Klasse M (BIA | EN 60335-2-69) zertifiziert und hält Partikel bis zu 1 Mikron zurück, wodurch der Motor und der Bediener geschont werden.



SP-FILTERREINIGUNGSSYSTEM

Das SP-System von Depureco reinigt die Patronen kontinuierlich mit starken Druckluftstrahlen, ohne die Absaugung zu unterbrechen. Mit eingebautem Kompressor.



LONGOPAC®

Das Material wird in einem robusten Kunststoffsack namens Longopac® gesammelt, der 20 Meter lang ist. Der Sack wird unter der Kammer aufgerollt und kann an jeden Bedarf angepasst werden. Sobald der Sack gefüllt ist, kann der Bediener ihn über dem angesaugten Material, das automatisch hineinfällt, verschließen, das Segment des Sacks mit den Abfällen abschneiden und es sicher entsorgen, ohne dass es zu einem Kontakt zwischen Bediener und Material kommt.

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologia	Turbina a canale laterale
Voltaggio	400V
Vuoto in continuo	260mBar
Massima portata d'aria	530m ³ /h
Valvola di sicurezza	inclusa
Livello di rumorosità	74dB(A)
Frequenza	50/60Hz
Potenza	7,5HP

FILTRO PRIMARIO

Tipologia	3x Cartuccia cilindrica
-----------	-------------------------

MACCHINA

Altezza	1.400mm
Peso	165Kg

ACCESSORI



P00314

BIFORCAZIONE "Y" Ø 80/40/40MM

Riduzione in acciaio zincato a Y 80/40/40 mm

P00314

BIFORCAZIONE "Y" Ø 80/40/40MM

Riduzione in acciaio zincato a Y 80/40/40 mm