SCHEDA TECNICA

# ASPIRATORE INDUSTRIALE TX 750 P JC LONGOPAC

L'aspiratore industriale **TX 750 P JC Longopac** si distingue per la sua **potenza, manovrabilità e compattezza**. Dotato di una **turbina a canale laterale da 7.5 KW**, ideale per lavorare in continuo senza necessità di manutenzione. All'interno della **camera filtrante** è presente un **filtro a cartuccia conica in PTFE (35.000 cm2),** certificato **Classe M** (efficienza di filtrazione 1 micron) ideale per lavorare anche con le **polveri più difficili.** L'unità può essere dotata di **filtro assoluto H14** su richiesta. Il **sistema di pulizia filtro JetClean®** permette di pulire il filtro utilizzando il differenziale di pressione tra l'interno e l'esterno dell'aspiratore. Infine, l'aspiratore è dotato di un sistema di raccolta **Longopac**, che insacca automaticamente il materiale aspirato in sacchi a perdere in plastica trasparente ad alta resistenza, i cui volumi possono essere gestiti dall'operatore senza entrare in contatto con il materiale aspirato.

**POTENZA**
7,5 kW

**SUPERFICIE**
35.000 cm2

**CAPACITÀ**
Longopac

## HIGHLIGHTS

### UNITÀ ASPIRANTE

L'unità aspirante è una turbina a canale laterale con accoppiamento diretto tra motore e girante. La turbina è dotata di una valvola di sicurezza che garantisce un lavoro continuo, senza alcuna manutenzione. Nella turbina è incluso di serie un silenziatore metallico che garantisce un basso livello di rumorosità.

### FILTRO CLASSE M

La filtrazione è garantita da un robusto filtro cartuccia in poliestere. La cartuccia è stata realizzata per mantenere un'ampia superficie filtrante (35.000 cm2) in uno spazio compatto. In questo modo l'aria può passare attraverso anche quando il filtro è sporco. Il filtro è certificato in classe M (BIA | EN 60335-2-69) e arresta le particelle fino a 1 micron, preservando i motori e l'operatore.

### SISTEMA DI PULIZIA DEL FILTRO JET CLEAN

L'aspiratore è dotato di un nuovo sistema di pulizia filtro chiamato JetClean® progettato da Depureco. Grazie alla diversa pressione tra l'esterno e l'interno dell'aspiratore, il sistema genera un flusso d'aria che attraversando la cartuccia stacca la polvere dalla superficie del filtro. È un modo rapido ed efficiente per mantenere pulito il filtro durante il lavoro, senza fermare l'aspirazione.

### LONGOPAC®

Il materiale viene raccolto all'interno di un robusto sacco di plastica chiamato Longopac® lungo 20 mt. Il sacco viene arrotolato al di sotto della camera ed è adattabile ad ogni esigenza. L'operatore, una volta riempitosi il sacco, può chiuderlo al di sopra del materiale aspirato caduto automaticamente al suo interno, sigillarlo, tagliare il segmento di sacco con i detriti e disfarsene in totale sicurezza, senza che vi sia contatto tra operatore e materiale.

## DATI TECNICI

### MOTORE

| | |
|---|---|
| **Tipologia** | Turbina a canale laterale |
| **Voltaggio** | 400V |
| **Vuoto in continuo** | 260mBar |
| **Massima portata d'aria** | 530m3/h |
| **Valvola di sicurezza** | inclusa |
| **Livello di rumorosità** | 79dB(A) |
| **Frequenza** | 50/60Hz |
| **Potenza** | 10HP |

### FILTRO PRIMARIO

| | |
|---|---|
| **Tipologia** | Cartuccia conica |
| **Classe EN 60335-2-69** | IFA \| BGIAM-PES |
| **Media** | PTFE |
| **Pulizia filtro** | Jet Clean |
| **Efficienza filtrante (IFA)** | Classe M |

### MACCHINA

| | |
|---|---|
| **Bocca aspirante** | 70Ø mm |
| **Dimensioni** | 650x1.100mm |
| **Altezza** | 1.400mm |
| **Peso** | 200Kg |

## OPZIONI

## MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE

**HEPA 14**
Filtro assoluto (EN 1822-5)

## ACCESSORI

**P10867**
**TERMINALE IN ACCIAIO Ø 70/40MM**
Riduzione per innesto rapido aspiratore in acciaio zincato diametro 70/40 mm

**P10867**
**TERMINALE IN ACCIAIO Ø 70/40MM**
Riduzione per innesto rapido aspiratore in acciaio zincato diametro 70/40 mm

**P10867**
**TERMINALE IN ACCIAIO Ø 70/40MM**
Riduzione per innesto rapido aspiratore in acciaio zincato diametro 70/40 mm