

SCHEDA TECNICA

TX 300 H ACD

ASPIRATOR DE PRAF COMBUSTIBIL

ASPIRATORI INDUSTRIALI ATEX ED ACD

Aspirator industrial clasificat ACD pentru aspirarea prafului combustibil în zone neamenajate ATEX. Turbină puternică cu canal lateral, două filtre cu eficiență progresivă M și H14, împănare completă și recipient de 100 de litri din oțel inoxidabil pentru siguranță și stabilitate maximă în orice utilizare industrială. Accesorii antistatice disponibile opțional.

- Clasificat ACD pentru extragerea prafului combustibil în zone neamenajate ATEX
- Compact și ușor de întreținut
- 2 niveluri de filtrare progresivă
- Vacuometru pentru controlul performanței

**POTENZA**
3 kW**SUPERFICIE**
38.000 cm²**CAPACITÀ**
100 Lt

HIGHLIGHTS



TURBINA

Unitatea de aspirație este o turbină cu canal lateral, cu cuplaj direct între motor și rotor. Turbina este echipată cu o supapă de siguranță care garantează o funcționare continuă, fără întreținere. Un amortizor de zgomot metallic este inclus în turbină în mod standard, asigurând un nivel de zgomot redus.



FILTRE ANTISTATICE ÎMPĂMÂNTATE

Filtrul primar este fabricat din poliester antistatic robust. În interiorul țesăturii, care este de clasa M (BIA | EN 60335-2-69), se află o plasă conductivă care previne orice sarcină electrostatică. Un filtru secundar absolut H14 și conectarea tuturor componentelor asigură dispariția completă a încălzirii electrostatice.



CONTAINER DIN OȚEL INOXIDABIL

Materialul este colectat într-un container din oțel inoxidabil AISI 304, prevăzut cu un mâner metalic care permite eliberarea acestuia, pentru a evita orice scântei care ar putea fi generate de încălzirea electrostatică.



ACD, PENTRU PULBERI COMBUSTIBILE

Aspiratoarele ACD „Aparate pentru pulberi combustibile” sunt special concepute pentru a asigura colectarea în siguranță a pulberilor combustibile în zone care nu sunt clasificate ca atmosfere explozive și în care nu este necesară certificarea ATEX.

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologia	turbină cu canal lateral
Voltaggio	400V
IP	55
Vuoto in continuo	230mBar
Massima portata d'aria	350m3/h
Valvola di sicurezza	inclusiv
Livello di rumorosità	74dB(A)
Frequenza	50/60Hz
Potenza	4HP
Classe di isolamento	F

FILTRO PRIMARIO

Tipologia	filtru stelar - 382
Classe EN 60335-2-69	M+H14
Media	Poliester antistatic
Pulizia filtro	manuala

MACCHINA

Bocca aspirante	70Ø mm
Dimensioni	650 x 1mm
Altezza	1.400mm
Peso	130Kg
Capacità solidi	100

OPZIONI

ALTRE OPZIONI



GX

Camera e contenitore acciaio INOX AISI 304



EFFETTO CICLONICO

Bocca aspirante tangenziale + ciclone

ACCESSORI



P12377

KIT ANTISTATICO PRO Ø 50MM

Kit completo di accessori antistatici per applicazione con aspiratore ATEX in diametro 50 mm



P12377

KIT ANTISTATICO PRO Ø 50MM

Kit completo di accessori antistatici per applicazione con aspiratore ATEX in diametro 50 mm



P12377

KIT ANTISTATICO PRO Ø 50MM

Kit completo di accessori antistatici per applicazione con aspiratore ATEX in diametro 50 mm