SCHEDA TECNICA

ECOBULL M H INERT ACD ASPIRATEUR POUR L'INERTISATION DES POUSSIÈRES COMBUSTIBLE

ASPIRATORI INDUSTRIALI ATEX ED ACD

Aspirateur industriel classé ACD pour l'aspiration de poussières combustibles dans les zones non classées ATEX. Une puissante turbine à canal lateral pouvant être entraînés indépendamment, une mise à la terre complète et un récipient avec bain de liquide inerte en acier inoxydable conçu pour l'aspiration en toute sécurité des poussières conductrices de type IIIC. Des accessoires antistatiques et un conteneur interchangeable pour les poussières IIIB sont disponibles en option.

- Classé ACD pour l'aspiration de poussières combustibles dans les zones non classées ATEX
- Récipient avec bain de liquide inerte qui empêche la formation d'atmosphères explosives à l'intérieur de l'aspirateur
- Idéal pour l'aspiration en toute sécurité des poussières métalliques conductrices
- Jauge de vide pour le contrôle des performances

POTENZA
1,8 kW

SUPERFICIE
35.000 cm2

CAPACITÀ
100 Lt

HIGHLIGHTS

UNITÉ D'ASPIRATION

L'unité d'aspiration est une turbine à canal latéral avec un couplage direct entre le moteur et la roue. La turbine est équipée d'une soupape de sécurité qui garantit un fonctionnement continu et sans entretien. Un silencieux métallique est inclus en standard dans la turbine, ce qui garantit un faible niveau de bruit.

CONTENEUR POUR L'INERTISATION DES POUSSIÈRES

Récipient avec système d'immersion de la poussière conductrice. Empêche la formation d'atmosphères explosives à l'intérieur de l'aspirateur en neutralisant les poussières entrantes.

FILTRES ANTISTATIQUES MIS À LA TERRE

Le filtre primaire est fabriqué en polyester antistatique robuste. À l'intérieur du tissu, qui est de classe M (BIA | EN 60335-2-69), se trouve une maille conductrice qui empêche toute charge électrostatique. Un filtre secondaire absolu H14 et la connexion de tous les composants assurent une dissipation complète de la charge électrostatique.

ACD, POUR LES POUSSIÈRES COMBUSTIBLES

Les aspirateurs ACD « Appareils pour poussières combustibles » sont spécifiquement conçus pour assurer la collecte en toute sécurité des poussières combustibles dans les zones non classées comme atmosphères explosives et où la certification ATEX n'est pas requise.

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologia	turbine à canal lateral
Voltaggio	230V
IP	55
Vuoto in continuo	230mBar
Massima portata d'aria	240m3/h
Valvola di sicurezza	comprise
Livello di rumorosità	72dB(A)
Frequenza	50/60Hz
Potenza	2,4HP

FILTRO PRIMARIO

Tipologia	Cartouche - 352
Classe EN 60335-2-69	Classe M - H14
Media	Polyester antistatique

MACCHINA

Bocca aspirante	50Ø mm
Dimensioni	660 x 800mm
Altezza	1.630mm
Peso	95Kg
Capacità liquidi	100
Capacità solidi	18
Valvola di scarico dell'idrogeno	2 comprises

OPZIONI

ALTRE OPZIONI

100 LT
Contenitore 100 lt.

ACCESSORI

P12377
KIT ANTISTATICO PRO Ø 50MM
Kit completo di accessori antistatici per applicazione con aspiratore ATEX in diametro 50 mm

P12377
KIT ANTISTATICO PRO Ø 50MM
Kit completo di accessori antistatici per applicazione con aspiratore ATEX in diametro 50 mm