

# ASPIRATORI INDUSTRIALI WET&DRY MONOFASE

# XM 20 ASPIRATORE INDUSTRIALE COMPATTO



Guarda il video!





**POTENZA** 2,6 kW - 3,5 HP



APPLICAZIONE Polveri, solidi e trucioli



CAPACITA' 20 Lt



## **VANTAGGI**

- Compatto e maneggevole
- Alta capacità ed efficienza di filtrazione
- Robusta costruzione in acciaio verniciato
- Molteplici opzioni costruttive disponibili

## HIGHLIGHTS



## **UNITÁ ASPIRANTE**

L'aspirazione è fornita da 2 motori by-pass gestiti da interruttori indipendenti, consentendo all'operatore di controllare le prestazioni di aspirazione. I motori si trovano all'interno di un robusto involucro, con una spugna isolante per mantenere un basso livello di rumorosità.



#### UNITÁ FILTRANTE

La filtrazione è garantita da un filtro stellare in poliestere in classe M (efficienza di filtrazione 1 micron) ad alta superficie filtrante, che garantisce il passaggio dell'aria anche con il filtro sporco.



#### SISTEMA DI PULIZIA FILTRO

Uno scuotifiltro manuale ergonomico consente di pulire il filtro facilmente e rapidamente, rimuovendo polvere e detriti dalla superficie del filtro.

МАССНІМА

Peso



38 Kg

#### UNITÁ DI RACCOLTA

Il materiale viene raccolto all'interno di un contenitore verniciato completo di maniglia che ne consente lo sgancio.
Grazie alle 4 robuste ruote pivottanti, il contenitore può essere spostato con estrema facilità, per poi smaltire il materiale raccolto.

## **DATI TECNICI**

MOTORE	
Tipologie	By-pass
Potenza	2,6 kW - 3,5 HP
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	230 V
Vuoto in continuo	250 mBar
Massima portata d'aria	380 m3/h
Livello di rumorosità	72 dB(A)

IVIACCITINA	
Bocca aspirante	50 Ø mm
Sistema di raccolta	Contenitore in acciaio
Capacità	20 Lt
Dimensioni	516 x 545 mm
Altezza	994 mm

#### **FILTRAZIONE**

Tipologia filtro primario	Stellare
Superficie filtrante	15000 cm2
Media	Poliestere
Sistema Pulizia filtro	Manuale



# DOTAZIONI



SPIA DI INTASAMENTO FILTRO

Spia per segnalazione di filtro ostruito o da sostituire



SPINA TIPO SHUKO



**CAVO DI ALIMENTAZIONE** 



**RUOTA CON FRENO** 

Ruota antitraccia con freno integrato



RUOTE

Ruote antitraccia pivottanti



DEFLETTORE

Deflettore interno a protezione del filtro



**COSTRUZIONE IN ACCIAIO** 

Robusta costruzione in acciaio verniciato industriale



## **OPZIONI**

# MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE



**HEPA 14**Filtro assoluto (EN 1822)
22.000 cm² superficie filtrante Classe H14 (EN 1822)
Fibra di vetro



**ANT M**Filtro antistatico (Classe M EN 60335-2-69)



MTF Filtro teflonato (Classe M EN 60335-2-69)



**NOMEX**Filtro resistente 250° Celsius



PTFE Filtro PTFE (Classe M EN 60335-2-69)



PTFE ANT Filtro PTFE antistatico (Classe M EN 60335-2-69)

# **ALTRE OPZIONI**

**60**<sup>©</sup>HZ

**60 HZ** Disponibile in versione 60Hz



**ESTENSIONE GARANZIA A 3 ANNI**Acquistando il filtro di ricambio insieme all'aspiratore



**BX**Contenitore in acciaio INOX AISI 304



**GX**Camera e contenitore acciaio INOX AISI 304



**GRD** Messa a terra



RC SCHUKO Controllo remoto da elettroutensile (MAX 2000 W)



# **ACCESSORI**



#### P12350 Starter Kit Ø 50MM

Kit base di accessori specifici per aspirazione solidi e liquidi in diametro 50 mm



#### P11887

#### KIT WET & DRY Ø 50MM

Kit completo di accessori specifici per aspirazione solidi e liquidi in diametro 50 mm