

ASPIRATORI INDUSTRIALI WET&DRY MONOFASE

XM 35 JC ASPIRATORE CICLONICO INDUSTRIALE



Guarda il video!





POTENZA 2,6 kW - 3,5 HP



APPLICAZIONE
Polveri fini, secche e
impaccanti



CAPACITA' 45 Lt



VANTAGGI

- Ideale per polveri fini
- Filtro di ampia superficie di classe M

- Potente, versatile e compatto
- Molteplici opzioni costruttive disponibili

HIGHLIGHTS




UNITÁ ASPIRANTE

L'aspirazione è fornita da 2 motori by-pass gestiti da interruttori indipendenti, consentendo all'operatore di controllare le prestazioni di aspirazione. I motori si trovano all'interno di un robusto involucro, con una spugna isolante per mantenere un basso livello di rumorosità.



UNITÁ FILTRANTE

La filtrazione è garantita da un filtro a cartuccia in poliestere in classe M (efficienza di filtrazione 1 micron) ad alta superficie filtrante, che garantisce il passaggio dell'aria anche con il filtro sporco.



SISTEMA DI PULIZIA FILTRO JC

Dotato di sistema di pulizia filtro JetClean®. Grazie alla diversa pressione tra l'esterno e l'interno dell'aspiratore, il sistema genera un flusso d'aria che attraversando la cartuccia stacca la polvere dalla superficie del filtro, mantenendo efficiente il filtro durante il lavoro e senza fermare l'aspirazione.

MACCHINA

Peso



45 Kg

UNITÁ DI RACCOLTA

Il materiale viene raccolto all'interno di un contenitore verniciato completo di maniglia che ne consente lo sgancio. Grazie alle 4 robuste ruote pivottanti, il contenitore può essere spostato con estrema facilità, per poi smaltire il materiale raccolto.

DATI TECNICI

MOTORE	
Tipologie	By-pass
Potenza	2,6 kW - 3,5 HP
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	230 V
Vuoto in continuo	250 mBar
Massima portata d'aria	380 m3/h
Livello di rumorosità	72 dB(A)

Bocca aspirante	50 Ø mm
Sistema di raccolta	Contenitore in acciaio
Capacità	45 Lt
Dimensioni	585 x 545 mm
Altezza	1285 mm

FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	Cartuccia
Superficie filtrante	16000 cm2
Classe filtrazione EN 60335-2-69	М
Media	Poliestere rivestito PTFE
Sistema Pulizia filtro	Jet Clean
Ghigliottina JetClean	Inclusa



DOTAZIONI



SPIA DI INTASAMENTO FILTRO

Spia per segnalazione di filtro ostruito o da sostituire



CAVO DI ALIMENTAZIONE



SPINA TIPO SHUKO



RUOTE

Ruote antitraccia pivottanti



RUOTA CON FRENO

Ruota antitraccia con freno integrato



COSTRUZIONE IN ACCIAIO

Robusta costruzione in acciaio verniciato industriale



EFFETTO CICLONICO

Bocca aspirante tangenziale + ciclone



MANIGLIONE DI SPINTA



OPZIONI

MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE



HEPA 13Filtro assoluto (EN 1822)
35.000 cm² superficie filtrante Classe H13 (EN 1822)
Fibra di vetro



HEPA 14Filtro assoluto (EN 1822)
22.000 cm² superficie filtrante Classe H14 (EN 1822)
Fibra di vetro



PTFE ANT Filtro PTFE antistatico (Classe M EN 60335-2-69)



PTFE Filtro PTFE (Classe M EN 60335-2-69)



NOMEX Filtro resistente 250° Celsius



MTF Filtro teflonato (Classe M EN 60335-2-69)



ANT MFiltro antistatico (Classe M EN 60335-2-69)

ALTRE OPZIONI

60[®] HZ

60 HZ Disponibile in versione 60Hz



ESTENSIONE GARANZIA A 3 ANNIAcquistando il filtro di ricambio insieme all'aspiratore



RC SCHUKO Controllo remoto da elettroutensile (MAX 2000 W)



Sistema di raccolta a rotolo continuo Endless Bag Sistema insaccamento Longopac



KDP
KIT differenziale di pressione per insaccamento



GRD Messa a terra



BXContenitore in acciaio INOX AISI 304



AB Cassetta porta accessori



ACCESSORI



P12350 Starter Kit Ø 50MM

Kit base di accessori specifici per aspirazione solidi e liquidi in diametro 50 mm



P11887

KIT WET & DRY Ø 50MM

Kit completo di accessori specifici per aspirazione solidi e liquidi in diametro 50 mm