

ASPIRATORI INDUSTRIALI WET&DRY MONOFASE

FOX 24

ASPIRAPOLVERE INDUSTRIALE A BATTERIA



POTENZA
1,5 kW - 2 HP



APPLICAZIONE
Polveri, solidi e trucioli



CAPACITA'
100 Lt

VANTAGGI

- Aspiratore industriale in acciaio potente ed affidabile
- Senza cavo per una maneggevolezza senza pari
- Possibilità di aspirare polveri, solidi e liquidi
- Batteria e caricabatteria non inclusi

HIGHLIGHTS



ALIMENTAZIONE

I tre potenti motori by-pass che compongono l'unità aspirante sono alimentati da una batteria (non fornita) da 24V e ≥ 85 A. Ogni motore è gestito da un interruttore indipendente che permette all'operatore di controllare le prestazioni della macchina. I motori sono posizionati in una resistente scatola di metallo con una spugna isolante per mantenere basso il livello di rumorosità.



UNITÀ FILTRANTE

L'entrata tangenziale facilita il deposito del materiale aspirato nel contenitore grazie all'effetto ciclonico. La filtrazione è garantita da un filtro stellare in poliestere in classe M (efficienza di filtrazione 1 micron) ad alta superficie filtrante, che garantisce il passaggio dell'aria anche con il filtro sporco.



SISTEMA DI PULIZIA FILTRO

Uno scuotifiltro manuale ergonomico consente di pulire il filtro facilmente e rapidamente, rimuovendo polvere e detriti dalla superficie del filtro.



UNITÀ DI RACCOLTA

Il materiale viene raccolto all'interno di un contenitore verniciato completo di maniglia che ne consente lo sgancio. Grazie alle 4 robuste ruote pivotanti, il contenitore può essere spostato con estrema facilità, per poi smaltire il materiale raccolto.

DATI TECNICI

MOTORE		MACCHINA		FILTRAZIONE	
Tipologie	By-pass	Bocca aspirante	80 Ø mm	Tipologia filtro primario	Stellare
Potenza	1,5 kW - 2 HP	Sistema di raccolta	Contenitore in acciaio	Superficie filtrante	24000 cm ²
Vuoto in continuo	240 mBar	Capacità	100 Lt	Classe filtrazione EN 60335-2-69	M
Massima portata d'aria	350 m ³ /h	Dimensioni	660 x 1200 mm	Media	Poliestere
Livello di rumorosità	64 dB(A)	Altezza	1400 mm	Sistema Pulizia filtro	Manuale
Voltaggio Batteria	12 V	Peso	100 Kg		
Numero batterie necessarie	2				

DOTAZIONI



VUOTOMETRO

Vuotometro per segnalazione di filtro ostruito o da sostituire




RUOTA CON FRENO

Ruota antitraccia con freno integrato



RUOTE

Ruote antitraccia pivottanti



EFFETTO CICLONICO

Bocca aspirante tangenziale + ciclone



COSTRUZIONE IN ACCIAIO

Robusta costruzione in acciaio verniciato industriale

OPZIONI
MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE

HEPA 14

Filtro assoluto (EN 1822)
 28.000 cm² superficie filtrante
 Classe H14 (EN 1822)
 Fibra di vetro


PTFE ANT

Filtro PTFE antistatico (Classe M EN 60335-2-69)


PTFE

Filtro PTFE (Classe M EN 60335-2-69)


NOMEX

Filtro resistente 250° Celsius


MTF

Filtro teflonato (Classe M EN 60335-2-69)


ANT M

Filtro antistatico (Classe M EN 60335-2-69)

ALTRE OPZIONI


60[✓]Hz

60 HZ

Disponibile in versione 60Hz


ESTENSIONE GARANZIA A 3 ANNI

Acquistando il filtro di ricambio insieme all'aspiratore


GRD

Messa a terra


BX

Contentore in acciaio INOX AISI 304


GX

Camera e contenitore acciaio INOX AISI 304

ACCESSORI



P12350

STARTER KIT Ø 50MM

Kit base di accessori specifici per aspirazione solidi e liquidi in diametro 50 mm



P11887

KIT WET & DRY Ø 50MM

Kit completo di accessori specifici per aspirazione solidi e liquidi in diametro 50 mm