

ASPIRATORI INDUSTRIALI WET&DRY MONOFASE

WD 133 ASPIRALIQUIDI INDUSTRIALE





POTENZA 3,9 kW - 5,2 HP



APPLICAZIONE Liquidi




CAPACITA' 130 Lt



VANTAGGI

- 130 litri di capacità di raccolta liquidi
- Costruzione in acciaio ad alta resistenza
- Doppio di sistema di filtrazione intercambiabile liquido/solido
- Valvola manuale per scaricare senza sforzi il liquido aspirato

HIGHLIGHTS



UNITÁ ASPIRANTE

L'aspirazione è fornita da 2/3 motori bypass gestiti da interruttori indipendenti, consentendo all'operatore di controllare le prestazioni di aspirazione. I motori si trovano all'interno di un robusto involucro, con una spugna isolante per mantenere un basso livello di rumorosità.



KIT FILTRAZIONE POLVERI/LIQUIDI

Fornito con due filtri lavabili, uno in polipropilene per aspirazione di liquidi ed uno in poliestere per aspirazione di polveri



UNITÁ DI RACCOLTA

Il materiale viene raccolto all'interno di un ampio contenitore in acciaio verniciato semplice da movimentare grazie alle 4 robuste ruote.



VALVOLA DI SCARICO LIQUIDI

Una valvola a sfera posta sul fondo del contenitore permette di scaricare facilmente per gravità i liquidi raccolti.

DATI TECNICI

By-pass
3,9 kW - 5,2 HP
50/60 Hz
230 V
250 mBar
570 m3/h
72 dB(A)

MACCHINA

Bocca aspirante	70 Ø mm
Sistema di raccolta	Contenitore in acciaio
Capacità	130 Lt
Sistema di scarico liquidi	Valvola di scarico
Dimensioni	580 x 530 mm
Altezza	1160 mm
Peso	40 Kg

FILTRAZIONE

l ipologia filtro primario	Sacco
Media	Polipropilene 1502m
Filtro aggiuntivo	Filtro antischiuma



DOTAZIONI



INDICATORE DI LIVELLO DEL LIQUIDO



DEFLETTOREDeflettore interno a protezione del filtro



MANIGLIONE DI SPINTA



VUOTOMETROVuotometro per segnalazione di filtro ostruito o da sostituire



CAVO DI ALIMENTAZIONE



SPINA TIPO SHUKO



RUOTA CON FRENO Ruota antitraccia con freno integrato



RUOTE Ruote antitraccia pivottanti



COSTRUZIONE IN ACCIAIORobusta costruzione in acciaio verniciato industriale



OPZIONI

ALTRE OPZIONI



60 HZ

Disponibile in versione 60Hz



ESTENSIONE GARANZIA A 3 ANNI

Acquistando il filtro di ricambio insieme all'aspiratore



PUMP

Pompa per scarico in continuo Pompa immersa per scarico in continuo



ВХ

Contenitore in acciaio INOX AISI 304



GRD

Messa a terra

ACCESSORI



P11887

KIT WET & DRY Ø 50MM

Kit completo di accessori specifici per aspirazione solidi e liquidi in diametro 50 mm



P13639

KIT WET & DRY Ø 40MM

Kit completo di accessori specifici per aspirazione solidi e liquidi in diametro 40 mm