

ASPIRATORI INDUSTRIALI WET&DRY MONOFASE

XM 20 OVEN ASPIRATORE INDUSTRIALE PER PULIZIA FORNI



Guarda il video!





POTENZA 2,6 kW - 3,5 HP



APPLICAZIONE
Materiale caldo



CAPACITA' 20 Lt



VANTAGGI

- Ideale per residui e briciole ancora caldi in panetteria ed industria alimentare
- Filtro resistente alle alte temperature

- Compatto, maneggevole e costruito in acciaio
- Kit accessori per pulizia interna dei forni incluso

HIGHLIGHTS



UNITÁ ASPIRANTE

L'aspirazione è fornita da 2 motori by-pass gestiti da interruttori indipendenti, consentendo all'operatore di controllare le prestazioni di aspirazione. I motori si trovano all'interno di un robusto involucro, con una spugna isolante per mantenere un basso livello di rumorosità.



UNITÁ FILTRANTE

La filtrazione è garantita dal filtro Nomex in classe M (efficienza di filtrazione 1 micron) ad alta superficie filtrante, pensato per resistere alle alte temperature e permettere l'aspirazione di materiale incandescente (fino a 250°).



SISTEMA DI PULIZIA FILTRO

Uno scuotifiltro manuale ergonomico consente di pulire il filtro facilmente e rapidamente, rimuovendo polvere e detriti dalla superficie del filtro.



KIT ACCESSORI INCLUSO

Un kit di accessori resistente alle alte temperature comprensivo di prolunghe è incluso nella dotazione standard dell'aspiratore

DATI TECNICI

MOTORE	
Tipologie	By-pass
Potenza	2,6 kW - 3,5 HP
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	230 V
Vuoto in continuo	250 mBar
Massima portata d'aria	380 m3/h
Livello di rumorosità	72 dB(A)

MACCHINA	
Bocca aspirante	50 Ø mm
Sistema di raccolta	Contenitore in acciaio
Capacità	20 Lt
Dimensioni	515 x 545 mm
Altezza	994 mm
Peso	38 Kg
Kit accessori incluso	P11857 - Kit per pulizia forni

FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	Stellare
Superficie filtrante	15000 cm2
Classe filtrazione EN 60335-2-69	Nomex
Media	Poliestere
Sistema Pulizia filtro	Manuale



DOTAZIONI



DEFLETTORE

Deflettore interno a protezione del filtro



SPINA TIPO SHUKO



SPIA DI INTASAMENTO FILTRO

Spia per segnalazione di filtro ostruito o da sostituire



CAVO DI ALIMENTAZIONE



RUOTA CON FRENO

Ruota antitraccia con freno integrato



RUOTE

Ruote antitraccia pivottanti



COSTRUZIONE IN ACCIAIO

Robusta costruzione in acciaio verniciato industriale



NOMEX

Filtro resistente 250° Celsius

OPZIONI

MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE



HEPA 14

Filtro assoluto (EN 1822) 22.000 cm² superficie filtrante Classe H14 (EN 1822) Fibra di vetro



ALTRE OPZIONI

60[®]HZ

60 HZ

Disponibile in versione 60Hz



ESTENSIONE GARANZIA A 3 ANNI

Acquistando il filtro di ricambio insieme all'aspiratore



BX

Contenitore in acciaio INOX AISI 304



GX

Camera e contenitore acciaio INOX AISI 304



GRD

Messa a terra

ACCESSORI



P11857

KIT PULIZIA FORNI Ø 40MM

Kit accessori per aspirazione forni con prolunga di 3 metri anti scottatura e tubo metallico flessibile.



P13638

STARTER KIT Ø 40MM

Kit base di accessori specifici per aspirazione solidi e liquidi in diametro 40 mm



P13640

DRY KIT Ø 40MM

Kit completo di accessori specifici per aspirazione polveri e solidi in diametro 40 mm