

ASPIRATORI INDUSTRIALI ATEX ED ACD

BL 45 3D Z22 ASPIRATORE INDUSTRIALE ATEX



Guarda il video!





POTENZA 1,1 kW - 1,5 HP



APPLICAZIONE Polveri, solidi e trucioli



CAPACITA' 45 Lt



VANTAGGI

- Adatto e sicuro per lavoro intensivo in zone Atex 22
- Motore Brushless, filtrazione antistatica e completa messa a terra per la massima sicurezza.
- Compatto, robusto e maneggevole
- Filtrazione antistatica ad alta efficienza con sistema di pulizia manuale integrato

HIGHLIGHTS



UNITÁ ASPIRANTE

L'unità aspirante è un potente motore Brushless, adatto al lavoro in continuo. Sulla testa dell'aspiratore sono installati due filtri: uno a protezione del motore e l'altro posizionato sull'uscita dell'aria. L'aria che fuoriesce è totalmente filtrata



UNITÁ FILTRANTE

La filtrazione è garantita da un filtro stellare in poliestere in classe M (efficienza di filtrazione 1 micron) ad alta superficie filtrante, che garantisce il passaggio dell'aria anche con il filtro sporco.



SISTEMA DI PULIZIA FILTRO

Uno scuotifiltro manuale ergonomico consente di pulire il filtro facilmente e rapidamente, rimuovendo polvere e detriti dalla superficie del filtro.



UNITÁ DI RACCOLTA

Il materiale viene raccolto all'interno di un contenitore in acciaio inox AISI 304, completo di maniglia in metallo che ne consente lo sgancio, per evitare ogni scintilla che potrebbe essere generata dalla carica elettrostatica.

DATI TECNICI

MOTORE	
Tipologie	Brushless
Potenza	1,1 kW - 1,5 HP
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	230 V
Vuoto in continuo	230 mBar
Massima portata d'aria	220 m3/h
Livello di rumorosità	72 dB(A)

MACCHINA

II 3D Ex htc IIIB T140°C Dc
3D
-10 / +40 C°
70 Ø mm
Contenitore in acciaio Inox AISI304
45 Lt
550 x 620 mm
1303 mm
45 Kg

FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	Stellare
Superficie filtrante	15000 cm2
Classe filtrazione EN 60335-2-69	М
Media	Poliestere Antistatico
Sistema Pulizia filtro	Manuale



DOTAZIONI



CERTIFICAZIONE ATEX



CAVO DI ALIMENTAZIONE



Spina industriale a 3 poli



VUOTOMETROVuotometro per segnalazione di filtro ostruito o da sostituire



RUOTA CON FRENO Ruota antitraccia con freno integrato



GRD Messa a terra



Camera e contenitore acciaio INOX AISI 304



ANT MFiltro antistatico (Classe M EN 60335-2-69)



DEFLETTORE

Deflettore interno a protezione del filtro



MANIGLIONE DI SPINTA



OPZIONI

MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE



HEPA 14 Filtro assoluto (EN 1822-5)



PTFE ANT Filtro PTFE antistatico (Classe M EN 60335-2-69)

ALTRE OPZIONI

60[®] HZ

60 HZ

Disponibile in versione 60Hz



ESTENSIONE GARANZIA A 3 ANNIAcquistando il filtro di ricambio insieme all'aspiratore



AB Cassetta porta accessori

ACCESSORI



P12377

KIT ANTISTATICO PRO Ø 50MM

Kit completo di accessori antistatici per applicazione con aspiratore ATEX in diametro 50 mm



P12378

STARTER KIT ANTISTATICO Ø 50MM

Kit base di accessori antistatici per applicazione con aspiratore ATEX in diametro 50 mm