

ASPIRATORI INDUSTRIALI PER POLVERI TOSSICHE E PERICOLOSE

# TX550 P SP LP TAN

## ASPIRATORE INDUSTRIALE CON EFFETTO CICLONICO E PULIZIA AUTOMATICA DEI FILTRI



**POTENZA**  
5,5 kW - 7,5 HP



**APPLICAZIONE**  
Polveri tossiche o pericolose



**TIPO DI RACCOLTA**  
Endless bag

**VANTAGGI**

- Aspiratore industriale in acciaio, potente ed affidabile
- Adatto a lavoro continuativo, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7
- Effetto ciclonico e filtro in classe M di alta superficie
- Raccolta Endless Bag per evitare contatto con la polvere

**HIGHLIGHTS**

**UNITÀ ASPIRANTE**

L'unità aspirante è una turbina a canale laterale con accoppiamento diretto tra motore e girante. La turbina è dotata di una valvola di sicurezza che garantisce un lavoro continuo, senza alcuna manutenzione. Nella turbina è incluso di serie un silenziatore metallico che garantisce un basso livello di rumorosità.


**UNITÀ FILTRANTE**

L'entrata tangenziale facilita il deposito del materiale aspirato nel contenitore grazie all'effetto ciclonico. La filtrazione è garantita da un filtro a cartuccia in poliestere in classe M (efficienza di filtrazione 1 micron) ad alta superficie filtrante, che garantisce il passaggio dell'aria anche con il filtro sporco.


**SISTEMA DI PULIZIA FILTRO SP**

Sistema di pulizia dei filtri automatica in contro corrente d'aria a 6 bar (aria compressa non fornita di serie). Ogni filtro viene pulito a intervalli regolari e regolabili in maniera alternata senza interrompere l'aspirazione. Ideale per polveri fini e difficili.


**UNITÀ DI RACCOLTA**

Il materiale viene raccolto all'interno di un robusto sacco di plastica a rotolo regolabile lungo 20 mt. Una volta riempito il sacco è sufficiente sigillarlo e rimuoverlo, senza che vi sia contatto tra operatore e materiale.

**DATI TECNICI**
**MOTORE**

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Tipologie              | Turbina a canale laterale |
| Potenza                | 5,5 kW - 7,5 HP           |
| Frequenza              | 50/60 Hz                  |
| Voltaggio              | 400 V                     |
| Vuoto in continuo      | 260 mBar                  |
| Massima portata d'aria | 530 m3/h                  |
| Livello di rumorosità  | 74 dB(A)                  |

**MACCHINA**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bocca aspirante     | 80 Ø mm       |
| Sistema di raccolta | Endless Bag   |
| Dimensioni          | 650 X 1100 mm |
| Altezza             | 1750 mm       |
| Peso                | 165 Kg        |

**FILTRAZIONE**

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Tipologia filtro primario        | 3x Cartucce            |
| Superficie filtrante             | 90000 cm2              |
| Classe filtrazione EN 60335-2-69 | M                      |
| Media                            | Poliestere Antistatico |
| Sistema Pulizia filtro           | Automatico SP          |

## OPZIONI

### MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE



**HEPA 14**  
Filtro assoluto (EN 1822)  
28.000 cm<sup>2</sup> superficie filtrante  
Classe H14 (EN 1822)  
Fibra di vetro

### ALTRE OPZIONI

**60<sup>Hz</sup>**

**60 HZ**  
Disponibile in versione 60Hz



**ESTENSIONE GARANZIA A 3 ANNI**  
Acquistando il filtro di ricambio insieme  
all'aspiratore

## ACCESSORI



**P13638**  
**STARTER KIT Ø 40MM**  
Set di sicurezza per aree con rischio elettrostatico, ideale per polveri fini e conduttive. - 3mt EVA elettroconduttivo - 1x Manicotto ...



**P12350**  
**STARTER KIT Ø 50MM**  
Soluzione essenziale e compatta per interventi di aspirazione rapida su superfici semplici. - 3mt Tubo Evaflex - 2x manicotto in gomma ant ...



**P13640**  
**DRY KIT Ø 40MM**  
Configurazione ottimizzata per la pulizia accurata di pavimenti e superfici da polveri asciutte. - 3mt Tubo Evaflex - 1x Manicotto in go ...



**P12348**  
**DRY KIT Ø 50MM**  
Kit per il trattamento di ampie superfici da polveri asciutte che richiedono alta efficienza di aspirazione. - 3mt Tubo Evaflex - 2x Man ...