

ASPIRATORI INDUSTRIALI PER POLVERI TOSSICHE E PERICOLOSE

# XFLOOR 3 PLUS H

## ASPIRATORE INDUSTRIALE CERTIFICATO PER POLVERI FINI TIPO H



**POTENZA**  
3,9 kW - 5,2 HP



**APPLICAZIONE**  
Polveri tossiche o pericolose



**TIPO DI RACCOLTA**  
Endless bag

**VANTAGGI**

- Aspiratore certificato per aspirazione di polveri fini tipo H
- Filtro di ampia superficie di classe M
- Entrata tangenziale con effetto ciclonico
- Raccolta Endless Bag per evitare contatto con la polvere

**HIGHLIGHTS**

**UNITÀ ASPIRANTE**

L'aspirazione è fornita da 3 motori by-pass gestiti da un unico interruttore che ne permette l'avvio sequenziale, evitando picchi di corrente. I motori si trovano all'interno di un robusto involucro, con una spugna isolante per mantenere un basso livello di rumorosità.


**UNITÀ FILTRANTE**

L'entrata tangenziale facilita il deposito del materiale aspirato nel contenitore grazie all'effetto ciclonico. La filtrazione è garantita da due filtri ad efficienza progressiva installati in serie: un filtro primario stellare in poliestere in classe M (efficienza di filtrazione 1 micron) ad alta superficie filtrante ed un filtro assoluto secondario in classe H14.


**SISTEMA DI PULIZIA FILTRO**

Uno scuotifiltro manuale ergonomico consente di pulire il filtro facilmente e rapidamente, rimuovendo polvere e detriti dalla superficie del filtro.


**UNITÀ DI RACCOLTA**

Il materiale viene raccolto all'interno di un robusto sacco di plastica a rotolo regolabile lungo 20 mt. Una volta riempito il sacco è sufficiente sigillarlo e rimuoverlo, senza che vi sia contatto tra operatore e materiale.

**DATI TECNICI**

| MOTORE                 |                       | MACCHINA            |              | FILTRAZIONE                      |                       |
|------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------|
| Tipologie              | By-pass               | Bocca aspirante     | 80 Ø mm      | Tipologia filtro primario        | Stellare              |
| Potenza                | 3,9 kW - 5,2 HP       | Sistema di raccolta | Endless Bag  | Superficie filtrante             | 45000 cm <sup>2</sup> |
| Frequenza              | 50/60 Hz              | Dimensioni          | 920 x 565 mm | Classe filtrazione EN 60335-2-69 | M                     |
| Voltaggio              | 230 V                 | Altezza             | 1430 mm      | Media                            | Poliestere            |
| Vuoto in continuo      | 250 mBar              | Altezza compatto    | 1170 mm      | Sistema Pulizia filtro           | Manuale               |
| Massima portata d'aria | 570 m <sup>3</sup> /h | Peso                | 80 Kg        | Filtro Assoluto Secondario       | H14 - Incluso         |
| Livello di rumorosità  | 72 dB(A)              |                     |              |                                  |                       |

**OPZIONI**

**MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE**



**PTFE ANT**  
Filtro PTFE antistatico (Classe M EN 60335-2-69)



**PTFE**  
Filtro PTFE (Classe M EN 60335-2-69)



**MTF**  
Filtro teflonato (Classe M EN 60335-2-69)



**ANT M**  
Filtro antistatico (Classe M EN 60335-2-69)

**ALTRE OPZIONI**



**60 HZ**  
Disponibile in versione 60Hz



**ESTENSIONE GARANZIA A 3 ANNI**  
Acquistando il filtro di ricambio insieme all'aspiratore



**TELAIO TELESCOPICO**  
Per ridurre l'ingombro e facilitare il trasporto



**RC SCHUKO**  
Controllo remoto da elettro utensile (MAX 2000 W)



**GRD**  
Messa a terra

**ACCESSORI**



**P12350**  
**STARTER KIT Ø 50MM**

Soluzione essenziale e compatta per interventi di aspirazione rapida su superfici semplici. - 3mt Tubo Evaflex - 2x manicotto in gomma ant...



**P12348**  
**DRY KIT Ø 50MM**

Kit per il trattamento di ampie superfici da polveri asciutte che richiedono alta efficienza di aspirazione. - 3mt Tubo Evaflex - 2x Manicotto in gomma ant...



**P13640**  
**DRY KIT Ø 40MM**

Configurazione ottimizzata per la pulizia accurata di pavimenti e superfici da polveri asciutte. - 3mt Tubo Evaflex - 1x Manicotto in gomma ant...



**P13638**  
**STARTER KIT Ø 40MM**

Set di sicurezza per aree con rischio elettrostatico, ideale per polveri fini e conduttive. - 3mt EVA elettroconduttivo - 1x Manicotto in gomma ant...