

ASPIRATORI INDUSTRIALI PER OLIO E TRUCIOLO

RAM OIL T 500

ASPIRATORE INDUSTRIALE PER OLI LUBRIFICANTI E SEPARAZIONE TRUCIOLI



Guarda il video!



POTENZA
4,3 kW - 5,8 HP



APPLICAZIONE
Oli e lubrificanti misti
trucioli



CAPACITA'
500 lt

VANTAGGI

- Filtra e riutilizza oli lubrificanti e da taglio
- Raccolta liquidi e gestione del truciolo semplificati
- Possibilità di aspirazione e scarico liquidi simultanei
- Robusta costruzione in acciaio verniciato

HIGHLIGHTS

UNITÀ ASPIRANTE

L'unità aspirante è una turbina a canale laterale con accoppiamento diretto tra motore e girante. La turbina è dotata di una valvola di sicurezza che garantisce un lavoro continuo, senza alcuna manutenzione. Nella turbina è incluso di serie un silenziatore metallico che garantisce un basso livello di rumorosità.


COMODO SMALTIMENTO DEL TRUCIOLO

Sopra il capiente contenitore dell'aspiratore è installata una tramoggia ribaltabile. Il liquido raccolto attraversa un filtro liquidi con un'efficienza di 150 μ ed un cestello grigliato, che intrappolano i trucioli e ne semplificano lo smaltimento. In questo modo è possibile separare anche le più piccole particelle solide, rendendo il liquido filtrato adatto per il riutilizzo.


SISTEMA DI SCARICO LIQUIDI

Una pompa elettrica è installata all'interno del contenitore e permette di scaricare in modo veloce i liquidi aspirati e filtrati. Grazie alla valvola di non ritorno è possibile aspirare e scaricare allo stesso tempo, senza fermare la macchina.


KIT ACCESSORI INCLUSO

Un kit di accessori completo e funzionale è incluso nella dotazione standard dell'aspiratore

DATI TECNICI

MOTORE		MACCHINA		FILTRAZIONE	
Tipologie	Turbina a canale laterale	Bocca aspirante	50 Ø mm	Tipologia filtro primario	Sacco
Potenza	4,3 kW - 5,8 HP	Sistema di raccolta	Contenitore in acciaio	Media	Polipropilene 150 μ m
Frequenza	50/60 Hz	Capacità solido	70 lt		
Voltaggio	400 V	Capacità liquido	500 lt		
Vuoto in continuo	360 mBar	Sistema di scarico liquidi	Pompa di scarico		
Massima portata d'aria	320 m ³ /h	Velocità scarico liquidi	80 Lt/min		
Classe di isolamento	55 F IP	Dimensioni	600 x 1510 mm		
Livello di rumorosità	72 dB(A)	Altezza	1780 mm		
		Peso	320 Kg		
		Kit accessori incluso	P12352		
		Separazione solido	Tramoggia ribaltabile		
		Separazione liquidi	Filtro liquidi da 150 μ m		
		Valvola di sicurezza	Valvola limitatrice di vuoto		
		Supporto sollevamento muletto	Incluso		

DOTAZIONI



**KIT ACCESSORI PER OLIO E TRUCIOLI
P12352**

Kit base di accessori specifici per applicazione aspirazione olio e trucioli in diametro 50 mm



POMPA DI SCARICO DEL LIQUIDO

Permette aspirazione e scarico in simultanea del liquido



CARTUCCIA ANTIOLIO

Cartuccia antiolio per protezione del motore



TUBO CON PISTOLA DI SCARICO



SPINA

Spina industriale a 4 poli



GANCIO PORTATUBO



CAVO DI ALIMENTAZIONE



RUOTA CON FRENO

Ruota antitraccia con freno integrato



RUOTE

Ruote antitraccia pivottanti



COSTRUZIONE IN ACCIAIO

Robusta costruzione in acciaio verniciato industriale



PRV

Valvola rompi vuoto di sicurezza

OPZIONI

ALTRE OPZIONI

60[✓] HZ

60 HZ

Disponibile in versione 60Hz



BOCCAPORTO D'ISPEZIONE

Portello per ispezione e manutenzione interna dell'aspiratore

ACCESSORI



P12355

OLIO E TRUCIOLO KIT PRO Ø 50MM

Sistema completo per il recupero di oli e trucioli, con accessori specifici per ogni angolo della macchina utensile. - 3 mt tubo poliuret ...