

ASPIRATORI INDUSTRIALI PER OLIO E TRUCIOLO

# RAM OIL T 555

## ASPIRATORE INDUSTRIALE PER OLI LUBRIFICANTI E SEPARAZIONE TRUCIOLI



Guarda il video!



**POTENZA**  
5,5 kW - 7,5 HP



**APPLICAZIONE**  
Oli e lubrificanti misti  
trucioli



**CAPACITA'**  
500 Lt

**VANTAGGI**

- Filtra e riutilizza oli lubrificanti e da taglio
- Raccolta liquidi e gestione del truciolo semplificati
- Possibilità di aspirazione e scarico liquidi simultanei
- Robusta costruzione in acciaio verniciato

**HIGHLIGHTS**

**UNITÀ ASPIRANTE**

L'unità aspirante è una turbina a canale laterale con accoppiamento diretto tra motore e girante. La turbina è dotata di una valvola di sicurezza che garantisce un lavoro continuo, senza alcuna manutenzione. Nella turbina è incluso di serie un silenziatore metallico che garantisce un basso livello di rumorosità.


**COMODO SMALTIMENTO DEL TRUCIOLO**

Sopra il capiente contenitore dell'aspiratore è installata una tramoggia ribaltabile. Il liquido raccolto attraversa un filtro liquidi con un'efficienza di 150 $\mu$  ed un cestello grigliato, che intrappolano i trucioli e ne semplificano lo smaltimento. In questo modo è possibile separare anche le più piccole particelle solide, rendendo il liquido filtrato adatto per il riutilizzo.


**SISTEMA DI SCARICO LIQUIDI**

Una pompa elettrica è installata all'interno del contenitore e permette di scaricare in modo veloce i liquidi aspirati e filtrati. Grazie alla valvola di non ritorno è possibile aspirare e scaricare allo stesso tempo, senza fermare la macchina.


**KIT ACCESSORI INCLUSO**

Un kit di accessori completo e funzionale è incluso nella dotazione standard dell'aspiratore

**DATI TECNICI**
**MOTORE**

Tipologie	Turbina a canale laterale
Potenza	5,5 kW - 7,5 HP
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	400 V
Vuoto in continuo	420 mBar
Massima portata d'aria	320 m <sup>3</sup> /h
Classe di isolamento	55   F IP
Livello di rumorosità	76 dB(A)

**MACCHINA**

Bocca aspirante	50 Ø mm
Sistema di raccolta	Contenitore in acciaio
Capacità solido	70 lt
Capacità liquido	500 lt
Sistema di scarico liquidi	Pompa di scarico
Velocità scarico liquidi	80 Lt/min
Dimensioni	600 x 1510 mm
Altezza	1780 mm
Peso	350 Kg
Kit accessori incluso	P12352
Separazione solido	Tramoggia ribaltabile
Separazione liquidi	Filtro liquidi da 150 $\mu$ m
Valvola di sicurezza	Valvola limitatrice di vuoto
Supporto sollevamento muletto	Incluso

**FILTRAZIONE**

Tipologia filtro primario	Sacco
Media	Polipropilene 150 $\mu$ m

## OPZIONI

### ALTRE OPZIONI

**60<sup>✓</sup> HZ**

**60 HZ**

Disponibile in versione 60Hz



**BOCCAPORTO D'ISPEZIONE**

Portello per ispezione e manutenzione interna dell'aspiratore

## ACCESSORI



**P12355**

**OLIO E TRUCIOLO KIT PRO Ø 50MM**

Kit completo di accessori specifici per applicazione aspirazione olio e trucioli in diametro 50 mm