

ASPIRATORI PER FUMI DI SALDATURA

# AIR WELD

## ASPIRAFUMI INDUSTRIALE PER FUMI DI SALDATURA



Guarda il video!



**POTENZA**  
1,3 kW - 1,5 HP



**APPLICAZIONE**  
Fumi di saldatura

## VANTAGGI

- Aspirazione efficace di fumi di saldatura
- Braccio articolato di 3 metri per la massima comodità d'uso
- Filtro ad ampia superficie filtrante per la massima sicurezza
- Contatore per segnalare filtro da cambiare

## HIGHLIGHTS



### UNITÀ ASPIRANTE

L'aspirazione è generata da un elettroventilatore disegnato appositamente per garantire la miglior portata d'aria mantenendo un buon livello di depressione.



### UNITÀ FILTRANTE

Una speciale cartuccia ad elevatissima superficie filtrante in classe M rivestita da un materassino coalescente rigenerabile per lavaggio cattura le restanti micronebbie.



### BRACCIO ARTICOLATO

Un lungo braccio aspirante facilita il posizionamento per aspirare direttamente alla fonte ed evitare la dispersione delle polveri/fumi nell'ambiente di lavoro

## DATI TECNICI

### MOTORE

Tipologie	Ventilatore
Potenza	1,3 kW - 1,5 HP
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	400 V
Massima portata d'aria	1400 m3/h
Livello di rumorosità	72 dB(A)

### MACCHINA

Bocca aspirante	160 Ø mm
Dimensioni	700 x 750 mm
Altezza	900 mm
Peso	80 Kg

### FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	Cartuccia
Superficie filtrante	120000 cm2
Classe filtrazione EN 60335-2-69	M
Media	Cellulosa

## DOTAZIONI



### SPINA

Spina industriale a 4 poli



### CAVO DI ALIMENTAZIONE



### RUOTA CON FRENO

Ruota antitraccia con freno integrato



### RUOTE

Ruote antitraccia pivottanti



### COSTRUZIONE IN ACCIAIO

Robusta costruzione in acciaio verniciato industriale

## OPZIONI

### ALTRE OPZIONI

**60<sup>Hz</sup>**

**60 HZ**  
Disponibile in versione 60Hz



**ESTENSIONE GARANZIA A 3 ANNI**  
Acquistando il filtro di ricambio insieme all'aspiratore



**FILTRO A CARBONI ATTIVI - 2,5KG**  
Filtro aggiuntivo a carboni attivi da 2,5kg




**FILTRO A CARBONI ATTIVI - 10KG**  
Filtro primario sostitutivo a carboni attivi da 10kg



**BANCO DI ESTRAZIONE E FILTRAGGIO**  
Banco installabile per estrazione e filtrazione diretta dei fumi

## ACCESSORI



**P12000**  
**CAPPA ASPIRANTE (400X500MM)**  
Cappa aspirante in acciaio zincato per fumi di saldatura o polveri in sospensione.  
Connessione per tubo diametro 50mm con staffa e calamita ...



**P12336**  
**BRACCIO ASPIRANTE Ø 160MM/ L 3M**  
Braccio aspirante diametro 160mm articolato in tre parti di lunghezza totale 3 metri dotato di cappa snodabile e valvola per regolazione del ...