

## ASPIRATORI PER FUMI DI SALDATURA

# XM TOOLS ASPIRATORE INDUSTRIALE PER LAVORAZIONI MECCANICHE





POTENZA 1,3 kW - 1,8 HP



APPLICAZIONE Polveri, solidi e trucioli



CAPACITA' 20 Lt



## **VANTAGGI**

- Compatto e maneggevole
- Filtrazione multistadio per la massima sicurezza degli operatori
- Robusta costruzione in acciaio verniciato
- Possibilità di azionamento remoto diretto da elettroutensile

## HIGHLIGHTS




### **UNITÁ ASPIRANTE**

L'aspirazione è fornita da 1 motore by-pass posto all'interno di un robusto involucro, con una spugna isolante per mantenere un basso livello di rumorosità.




### UNITÁ FILTRANTE

La filtrazione è garantita da un filtro a cartuccia in poliestere in classe M (efficienza di filtrazione 1 micron) ad alta superficie filtrante, che garantisce il passaggio dell'aria anche con il filtro sporco.



#### SISTEMA DI PULIZIA FILTRO JC

Dotato di sistema di pulizia filtro JetClean®. Grazie alla diversa pressione tra l'esterno e l'interno dell'aspiratore, il sistema genera un flusso d'aria che attraversando la cartuccia stacca la polvere dalla superficie del filtro, mantenendo efficiente il filtro durante il lavoro e senza fermare l'aspirazione.



### **CONTROLLO DA REMOTO**

Attraverso il passaggio del cavo elettrico della saldatrice nella clip, l'aspiratore inizia ad aspirare quando l'operatore inizia la saldatura e termina alcuni secondi dopo lo spegnimento della torcia.

### **DATI TECNICI**

MOTORE	
Tipologie	By-pass
Potenza	1,3 kW - 1,8 HP
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	230 V
Vuoto in continuo	250 mBar
Massima portata d'aria	190 m3/h
Livello di rumorosità	72 dB(A)
Controllo Remoto	Presa elettroutensile

# MACCHINA Bocca aspirante 50 Ø mm Sistema di raccolta Contenitore in acciaio Capacità 20 Lt Dimensioni 534 x 471 mm Altezza 983 mm Peso 36 Kg

#### **FILTRAZIONE**

Tipologia filtro primario	Cartuccia
Superficie filtrante	35000 cm2
Classe filtrazione EN 60335-2-69	М
Media	Poliestere rivestito PTFE
Sistema Pulizia filtro	Jet Clean
Ghigliottina JetClean	Inclusa



# DOTAZIONI





**SPIA DI INTASAMENTO FILTRO**Spia per segnalazione di filtro ostruito o da sostituire



**CAVO DI ALIMENTAZIONE** 



**RUOTA CON FRENO** Ruota antitraccia con freno integrato



**RUOTE** Ruote antitraccia pivottanti



COSTRUZIONE IN ACCIAIO

Robusta costruzione in acciaio verniciato industriale



**JC** Jet Clean

# **OPZIONI**

# MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE



**HEPA 13**Filtro assoluto (EN 1822)
35.000 cm² superficie filtrante
Classe H13 (EN 1822)
Fibra di vetro



HEPA 14 Filtro assoluto (EN 1822) 22.000 cm² superficie filtrante Classe H14 (EN 1822) Fibra di vetro



# **ALTRE OPZIONI**

60<sup>®</sup>HZ

60 HZ

Disponibile in versione 60Hz



**ESTENSIONE GARANZIA A 3 ANNI** 

Acquistando il filtro di ricambio insieme all'aspiratore



BX

Contenitore in acciaio INOX AISI 304



GRD

Messa a terra

# **ACCESSORI**



## P13638

STARTER KIT Ø 40MM

Kit base di accessori specifici per aspirazione solidi e liquidi in diametro 40 mm



### P12000

CAPPA ASPIRANTE (400X50MM)

Cappa aspirante in acciaio zincato per fumi di saldatura o polveri in sospensione. Connessione per tubo diametro 50mm con staffa e calamita ...