

ASPIRATORI PER FUMI DI SALDATURA

XM TOOLS

ASPIRATORE INDUSTRIALE PER LAVORAZIONI MECCANICHE



POTENZA
1,3 kW - 1,8 HP



APPLICAZIONE
Polveri, solidi e trucioli



CAPACITA'
20 Lt

VANTAGGI

- Compatto e maneggevole
- Filtrazione multistadio per la massima sicurezza degli operatori
- Robusta costruzione in acciaio verniciato
- Possibilità di azionamento remoto diretto da elettrotensile

HIGHLIGHTS


UNITÀ ASPIRANTE

L'aspirazione è fornita da 1 motore by-pass posto all'interno di un robusto involucro, con una spugna isolante per mantenere un basso livello di rumorosità.



UNITÀ FILTRANTE

La filtrazione è garantita da un filtro a cartuccia in poliestere in classe M (efficienza di filtrazione 1 micron) ad alta superficie filtrante, che garantisce il passaggio dell'aria anche con il filtro sporco.



SISTEMA DI PULIZIA FILTRO JC

Dotato di sistema di pulizia filtro JetClean®. Grazie alla diversa pressione tra l'esterno e l'interno dell'aspiratore, il sistema genera un flusso d'aria che attraversando la cartuccia stacca la polvere dalla superficie del filtro, mantenendo efficiente il filtro durante il lavoro e senza fermare l'aspirazione.



CONTROLLO DA REMOTO

Attraverso il passaggio del cavo elettrico della saldatrice nella clip, l'aspiratore inizia ad aspirare quando l'operatore inizia la saldatura e termina alcuni secondi dopo lo spegnimento della torcia.

DATI TECNICI

MOTORE		MACCHINA		FILTRAZIONE	
Tipologie	By-pass	Bocca aspirante	50 Ø mm	Tipologia filtro primario	Cartuccia
Potenza	1,3 kW - 1,8 HP	Sistema di raccolta	Contenitore in acciaio	Superficie filtrante	16000 cm ²
Frequenza	50/60 Hz	Capacità	20 Lt	Classe filtrazione EN 60335-2-69	M
Voltaggio	230 V	Dimensioni	534 x 471 mm	Media	Poliestere rivestito PTFE
Vuoto in continuo	250 mBar	Altezza	983 mm	Sistema Pulizia filtro	Jet Clean
Massima portata d'aria	190 m ³ /h	Peso	36 Kg	Ghigliottina JetClean	Inclusa
Livello di rumorosità	72 dB(A)				
Controllo Remoto	Presca elettrotensile				

OPZIONI

MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE



HEPA 13

Filtro assoluto (EN 1822)
35.000 cm² superficie filtrante
Classe H13 (EN 1822)
Fibra di vetro



HEPA 14

Filtro assoluto (EN 1822)
22.000 cm² superficie filtrante
Classe H14 (EN 1822)
Fibra di vetro

ALTRE OPZIONI

60^{Hz} 

60 HZ

Disponibile in versione 60Hz



ESTENSIONE GARANZIA A 3 ANNI

Acquistando il filtro di ricambio insieme all'aspiratore



BX

Contenitore in acciaio INOX AISI 304



GRD

Messa a terra


ACCESSORI



P13638

STARTER KIT Ø 40MM

Kit base di accessori specifici per aspirazione solidi e liquidi in diametro 40 mm



P12000

CAPPA ASPIRANTE (400X50MM)

Cappa aspirante in acciaio zincato per fumi di saldatura o polveri in sospensione. Connessione per tubo diametro 50mm con staffa e calamita...