

ASPIRATORI INDUSTRIALI PER SFRIDI, CONFEZIONAMENTO E OEM

AS 550

ASPIRASFRIDI POTENTE PER RITAGLI E SCARTI DI PRODUZIONE



POTENZA
5,5 kW - 7,5 HP



APPLICAZIONE
Sfridi e ritagli voluminosi



CAPACITA'
215 Lt

VANTAGGI

- Aspirazione di sfridi e ritagli voluminosi
- Grande capacità di raccolta
- Installabile direttamente su linee di produzione
- Oblò per controllo livello di riempimento

HIGHLIGHTS

UNITÀ ASPIRANTE

L'unità aspirante è una turbina a canale laterale con accoppiamento diretto tra motore e girante. La turbina è dotata di una valvola di sicurezza che garantisce un lavoro continuo, senza alcuna manutenzione. Nella turbina è incluso di serie un silenziatore metallico che garantisce un basso livello di rumorosità.


SACCO DI RACCOLTA FILTRANTE

Filtro a sacco in poliestere per la raccolta del materiale che compatta sul fondo il materiale, consentendo così l'aspirazione di grandi quantità di materiale


UNITÀ DI RACCOLTA

Il materiale viene raccolto all'interno dell'ampia camera dell'aspiratore in acciaio verniciato.


PORTA DI ISPEZIONE LIVELLO

Un oblò di ispezione consente il controllo della quantità di materiale presente all'interno del contenitore senza dover aprire la calotta superiore

DATI TECNICI
MOTORE

Tipologie	Turbina a canale laterale
Potenza	5,5 kW - 7,5 HP
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	400 V
Vuoto in continuo	450 mBar
Massima portata d'aria	320 m3/h
Classe di isolamento	55 F IP
Livello di rumorosità	72 dB(A)

MACCHINA

Bocca aspirante	70 Ø mm
Sistema di raccolta	Contenitore in acciaio
Capacità	215 Lt
Dimensioni	680 x 1200 mm
Altezza	1370 mm
Peso	115 Kg
Valvola di sicurezza	Valvola limitatrice di vuoto

FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	Sacco
Media	Poliestere

DOTAZIONI



VUOTOMETRO

Vuotometro per segnalazione di filtro ostruito o da sostituire



CAVO DI ALIMENTAZIONE



SPINA

Spina industriale a 4 poli



RUOTA CON FRENO

Ruota antitraccia con freno integrato



RUOTE

Ruote antitraccia pivotanti



COSTRUZIONE IN ACCIAIO

Robusta costruzione in acciaio verniciato industriale



PRV

Valvola rompi vuoto di sicurezza

OPZIONI

ALTRE OPZIONI



60 HZ

Disponibile in versione 60Hz



ESTENSIONE GARANZIA A 3 ANNI

Acquistando il filtro di ricambio insieme all'aspiratore



GRD

Messa a terra



BX

Contentore in acciaio INOX AISI 304