

DEPOLVERATORI ED ASPIRATRUCIOLI INDUSTRIALI

# DF 075 SP

## DEPOLVERATORE INDUSTRIALE CON PULIZIA DEI FILTRI AUTOMATICA



Guarda il video!



**POTENZA**  
0,75 kW - 1 HP



**APPLICAZIONE**  
Polveri volatili e sospese



**CAPACITA'**  
65 Lt

**VANTAGGI**

- Elevatissima portata d'aria per polveri in sospensione
- Pulizia automatica dei filtri per una maggiore autonomia di lavoro
- Robusta costruzione in acciaio verniciato
- Braccio di aspirazione disponibile (anche Atex)

**HIGHLIGHTS**

**UNITÀ ASPIRANTE**

L'aspirazione è generata da un elettroventilatore disegnato appositamente per garantire la miglior portata d'aria mantenendo un buon livello di depressione.


**UNITÀ FILTRANTE**

La filtrazione è garantita da filtri a cartuccia in poliestere in classe M (efficienza di filtrazione 1 micron) ad alta superficie filtrante, che garantiscono il passaggio dell'aria anche con a filtri sporchi.


**SISTEMA DI PULIZIA FILTRO SP**

Sistema di pulizia dei filtri automatica in contro corrente d'aria a 6 bar (aria compressa non fornita di serie). Ogni filtro viene pulito a intervalli regolari e regolabili in maniera alternata senza interrompere l'aspirazione. Ideale per polveri fini e difficili.


**UNITÀ DI RACCOLTA**

Il materiale viene raccolto all'interno di un contenitore verniciato completo di maniglia che ne consente lo sgancio. Grazie alle 4 robuste ruote pivotanti, il contenitore può essere spostato con estrema facilità, per poi smaltire il materiale raccolto.

**DATI TECNICI**
**MOTORE**

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Tipologie                   | Ventilatore           |
| Potenza                     | 0,75 kW - 1 HP        |
| Frequenza                   | 50/60 Hz              |
| Voltaggio                   | 400 V                 |
| Massimo vuoto mmH2O         | 185   200   180 mmH2O |
| Livello depressione statica | 180   192   170 mmH2O |
| Massima portata d'aria      | 300   600   800 m3/h  |
| Classe di isolamento        | 55   F IP             |
| Livello di rumorosità       | 70 dB(A)              |

**MACCHINA**

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Bocca aspirante     | 70   100   120 Ø mm    |
| Sistema di raccolta | Contenitore in acciaio |
| Capacità            | 65 Lt                  |
| Dimensioni          | 660 x 800 mm           |
| Altezza             | 1980 mm                |
| Peso                | 110 Kg                 |

**FILTRAZIONE**

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Tipologia filtro primario        | 3x Cartucce            |
| Superficie filtrante             | 90000 cm2              |
| Classe filtrazione EN 60335-2-69 | M                      |
| Media                            | Poliestere Antistatico |
| Sistema Pulizia filtro           | Automatico SP          |

**OPZIONI**

**MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE**



**ACB**  
Filtro carboni attivi


**ALTRE OPZIONI**

**60<sup>Hz</sup>**

**60 HZ**  
Disponibile in versione 60Hz



**ESTENSIONE GARANZIA A 3 ANNI**  
Acquistando il filtro di ricambio insieme all'aspiratore



**GRD**  
Messa a terra



**GX**  
Camera e contenitore acciaio INOX AISI 304



**BX**  
Contenitore in acciaio INOX AISI 304



**100 LT**  
Contenitore 100 lt.



**SPARK TRAP**  
Progettato per catturare le scintille prodotte durante le operazioni di saldatura, levigatura o lucidatura di parti metalliche

ACCESSORI



**P12336**

**BRACCIO ASPIRANTE Ø 160MM / L 3M**

Braccio aspirante diametro 160mm articolato in tre parti di lunghezza totale 3 metri dotato di cappa snodabile e valvola per regolazione del...



**P12300/200**

**FLANGIA CONNESSIONE FLESSIBILE Ø 200MM**

Flangia di accoppiamento su aspiratore industriale DF per tubo flessibile diametro 200 mm



**P12300/180**

**FLANGIA CONNESSIONE FLESSIBILE Ø 180MM**

Flangia di accoppiamento su aspiratore industriale DF per tubo flessibile diametro 180 mm



**P12300/150**

**FLANGIA CONNESSIONE FLESSIBILE Ø 150MM**

Flangia di accoppiamento su aspiratore industriale DF per tubo flessibile diametro 150 mm



**P12300/120**

**FLANGIA CONNESSIONE FLESSIBILE Ø 120MM**

Flangia di accoppiamento su aspiratore industriale DF per tubo flessibile diametro 120 mm



**P12300/100**

**FLANGIA CONNESSIONE FLESSIBILE Ø 100MM**

Flangia di accoppiamento su aspiratore industriale DF per tubo flessibile diametro 100 mm



**P12334**

**FLANGIA CONNESSIONE BRACCIO Ø 160MM**

Flangia di accoppiamento su aspiratore industriale DF per braccio flangiato in diametro 160 mm