

ACCESSORI

SFT 450

SEPARATORE FILTRANTE A TRAMOGGIA



APPLICAZIONE
Polveri fini, secche e
impaccanti



TIPO DI RACCOLTA
Scarico convogliato

VANTAGGI

- Elevatissima efficienza di filtrazione
- Pulizia automatica dei filtri in controcorrente d'aria integrata
- Semplice manutenzione
- Disponibili diverse opzioni di sistema di scarico del materiale

HIGHLIGHTS



DATI TECNICI

MACCHINA

Bocca aspirante in entrata	80
Bocca aspirante in uscita	70 Ø mm
Sistema di raccolta	Scarico convogliato
Dimensioni	450 x 450 mm
Altezza	1514 mm

FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	Cartuccia
Superficie filtrante	90000 cm2
Classe filtrazione EN 60335-2-69	M
Media	Poliestere Antistatico
Sistema Pulizia filtro	Automatico SP


OPZIONI

ALTRE OPZIONI




SCARICO A PALETTA CONTROBILANCIATA

Il materiale viene scaricato in automatico ogni volta che viene fermata l'aspirazione.




SCARICO CON VALVOLA A FARFALLA

Sistema di scarico manuale intermittente con valvola a farfalla
Sistema Scarico manuale valvola a farfalla




DOPPIO SCARICO PNEUMATICO CON VALVOLE A FARFALLA

Sistema con valvole che si aprono alternativamente per permettere di scaricare il materiale e mantenere il vuoto allo stesso tempo.
Doppio scarico pneumatico con valvole a farfalla ATEX



DOPPIO SCARICO CON GHIGLIOTTINE ELETTROPNEUMATICHE

Sistema con ghigliottine che si aprono alternativamente per permettere di scaricare il materiale e mantenere il vuoto allo stesso tempo.



SCARICO CON VALVOLA ROTATIVA

Valvola stellare di scarico in continuo



SENSORE DI LIVELLO ROTATIVO

Sensore con paletta rotante che a contenitore pieno invia un segnale per interrompere immediatamente l'aspirazione