ASPIRATOARE INDUSTRIALE MONOFAZATE

BULL 24

ASPIRATOR INDUSTRIAL CU BATERII



PUTERE
1,5 kW - 2 HP

APLICARE
Pulberi, particule solide ?i a?chii

CAPACITATE
65 Lt

CARACTERISTICI

- Aspirator industrial puternic ?i fiabil din o?el
- Poate aspira praf, substan?e solide ?i lichide
- F?r? fir pentru o manevrabilitate de neegalat
- Bateria ?i înc?rc?torul nu sunt incluse

HIGHLIGHTS



SURSĂ DE ALIMENTARE

Cele trei motoare by-pass puternice care alcătuiesc unitatea de aspirare sunt alimentate de o baterie de 24V și ≥ 85 A (nu este furnizată). Fiecare motor este acționat de un comutator independent care permite operatorului să controleze performanța mașinii. Motoarele sunt adăpostite într-o cutie metalică robustă cu un burete izolator pentru a menține nivelul de zgomot scăzut.



UNITATE DE FILTRARE

Intrarea tangențială facilitează depunerea materialului aspirat în recipient datorită efectului ciclonic. Filtrarea este asigurată de un filtru stelar din poliester din clasa M (eficiență de filtrare 1 micron) cu o suprafață de filtrare ridicată, care garantează trecerea aerului chiar și cu un filtru murdar.



SISTEM DE CURĂȚARE A FILTRULUI

Un scuturător manual ergonomic de filtre permite curățarea ușoară și rapidă a filtrului, îndepărtând praful și resturile de pe suprafața filtrului.



UNITATE DE COLECTARE

Materialul este colectat în interiorul unui container vopsit, prevăzut cu un mâner care permite eliberarea acestuia. Datorită celor 4 roți pivotante robuste, containerul poate fi mutat cu ușurință și materialul colectat poate fi eliminat.

DATE TEHNICE

MOTOR

Tipuri	By-pass
Putere	1,5 kW - 2 HP
Vacuum continuu	240 mBar
Debitul maxim de aer	350 m3/h
Nivelul de zgomot	64 dB(A)
Tensiunea bateriei	12 V
Num?rul de baterii necesare	2

MAȘINĂ

Intrare aspira?ie	80 Ø mm
Sistemul de colectare	Container din o?el
Capacitate	65 Lt
Dimensiuni	650 x 850 mm
În?l?ime	1400 mm
Greutate	75 Kg

FILTRARE

Tip de filtru primar	Stellar
Suprafa?a filtrului	24000 cm2
Clasa de filtrare EN 60335-2-69	M
Media	Poliester
Sistem de cur??are a filtrelor	Manual

ECHIPAMENT



VACUUM METER
Vacuometru pentru a semnala când filtrul este înfundat sau trebuie înlocuit



ROATĂ CU FRÂNĂ
Roat fr marcare cu frân integrat



ROATĂ
Roat pivotant care nu marcheaz



CONSTRUCȚIE DIN OȚEL
Construcie industrial robust din oel vopsit



EFECT CICLONIC
Intrare tangenial + ciclon

OPȚIUNI

SUPORT FILTRU DISPONIBIL



HEPA 14
Filtru absolut (EN 1822)
28.000 cm² filter surface
H14 Class Filter (EN 1822)
Glass fiber



PTFE ANT
Filtru antistatic PTFE (clasa M EN 60335-2-69)



PTFE
Filtru PTFE (clasa M EN 60335-2-69)



NOMEX
Filtru rezistent la 250 ° Celsius



MTF
Filtru de teflon (clasa M EN 60335-2-69)



ANT M
Filtru antistatic (clasa M EN 60335-2-69)

STRUCTURA ȘI OPȚIUNILE

60 HZ

60 HZ
Disponibil în versiunea 60Hz



GARANȚIE DE 3 ANI
Achizi?ionând filtrul de schimb împreun? cu aspiratorul



GRD
Preg?tire



BX
Co? din o?el inox AISI 304



GX
Co?? ?i camer? din o?el inoxidabil AISI 304



100 LT
100 litru

ACCESORII



P12350
KIT STANDARD Ø 50MM
Kit de accesorii de baz?, diametru de 50 mm, pentru aspirarea solidelor ?i lichidelor



P11887
KIT WET & DRY Ø 50MM
Kit ce con?ine accesorii specifice aspir?rii solidelor ?i lichidelor , diametru 50 mm



P00278
REDUCTIE METALICA Ø 80/50MM
Reduc?ie din o?el galvanizat, cu cuplare rapid?, 80/50 mm