

EINPHASIGE WET&DRY INDUSTRIESTAUBSAUGER

WD 132 P INDUSTRIESAUGER MIT PUMPE ZUR GLEICHZEITIGEN ENTLADUNG





LEISTUNG 2,6 kW - 3,5 HP



ANWENDUNG Flüssigkeiten



KAPAZITÄT 130 Lt



EIGENSCHAFTEN

- 130 Liter Auffangvolumen für Flüssigkeiten
- Doppeltes austauschbares Flüssigkeits-/Feststoff-Filtersystem
- Gleichzeitiges Ansaugen, Filtern und Ableiten von Flüssigkeiten
- Konstruktion aus hochfestem Stahl

HIGHLIGHTS



ABSAUGEINHEIT

Die Absaugung wird von zwei By-Pass-Motoren geliefert, die über unabhängige Schalter gesteuert werden, sodass der Bediener die Absaugleistung kontrollieren kann. Die Motoren befinden sich in einem robusten Gehäuse mit einer isolierenden Schaumschicht, um einen niedrigen Geräuschpegel zu gewährleisten.



STAUB-/FLÜSSIGKEITSFILTER-KIT

Geliefert mit zwei waschbaren Filtern: einer aus Polypropylen für Flüssigkeiten und einer aus Polyester für Staubabsaugung.



SAMMELEINHEIT

Das Material wird in einem großen lackierten Stahlbehälter gesammelt, der dank der vier robusten Räder leicht bewegt werden kann.



FLÜSSIGKEITS ENTLEERUNGS SYSTEM

Eine elektrische Tauchpumpe ist im Inneren des Containers installiert und sorgt dafür, dass die angesaugte und gefilterte Flüssigkeit schnell abgelassen wird. Dank des Rückschlagventils ist es möglich, gleichzeitig zu saugen und zu entleeren, ohne die Maschine anzuhalten.

TECHNISCHE DATEN

MOTOR	
Typen	By-pass
Leistung	2,6 kW - 3,5 HP
Frequenz	50/60 Hz
Spannung	230 V
Betriebsunterdruck	250 mBar
Maximaler Luftdurchsatz	380 m3/h
Geräuschpegel	72 dB(A)

MASCHINE	
Sauganschluss	70 Ø mm
Erfassungssystem	Stahlbehälter
Kapazität	130 Lt
Flüssigkeitsentwässerungssystem	Entleerungspumpe
Geschwindigkeit der Flüssigkeitsabgabe	135 Lt/min

Abmessungen 580 x 530 mm Gesamthöhe 1160 mm Gewicht 47 Kg

FILTRIERUNG

Primärer Filtertyp	Sack
Medien	Polypropylen 1502m
Zusätzlicher Filter	Anti-Schaum-Filter



SERIENAUSSTATTUNG



FLÜSSIGKEITSSTANDANZEIGE



SCHIEBEGRIFF



SHUKO-STECKER



VAKUUMMETER

Vakuummeter zur Signalisierung, wenn der Filter verstopft ist oder ausgetauscht werden



STROMKABEL



SCHLAUCHHAKEN



RAD MIT BREMSE

Nicht spurtreues Rad mit integrierter Bremse



RÄDER

Schwenkbares, spurloses Rad



STAHLKONSTRUKTION

Robuste Konstruktion aus lackiertem Industriestahl



PUMP

Ablaufpumpe



OPTIONEN

STRUKTUR UND OPTIONEN



3 JAHRE GARANTIE

Beim Kauf des Ersatzfilters zusammen mit dem Sauger



60 HZ

Verfügbar in der 60Hz-Version



RX

Edelstahl Behälter AISI 304 (V2A)



GRD Erdung

ZUBEHÖR



P12350

STARTER KIT Ø 50MM

Basis-Kit mit Zubehör zum Aufsaugen von Feststoffen und Flüssigkeiten, Durchmesser: 50 mm



P11887

WET & DRY KIT Ø 50MM

Komplett-Kit mit Zubehör zum Aufsaugen von Feststoffen und Flüssigkeiten, Durchmesser: 50 mm