DEPURECO INDUSTRIAL VACUUMS

DATENBLATT

EINPHASIGE WET&DRY INDUSTRIESTAUBSAUGER

XM 20 OVEN

INDUSTRIESAUGER FÜR ÖFENREINIGUNG

Das Video ansehen!

LEISTUNG
2,6 kW - 3,5 HP

ANWENDUNG
Heißes Material

KAPAZITÄT
20 Lt

EIGENSCHAFTEN

- Ideal für noch warme Rückstände und Krümel in Bäckereien und in der Lebensmittelindustrie
- Kompakt, handlich und aus Stahl gefertigt
- Hochtemperaturbeständiger Filter
- Inklusive Zubehörset für die Ofeninnenreinigung

HIGHLIGHTS

ABSAUGEINHEIT

Die Absaugung wird von zwei By-Pass-Motoren geliefert, die über unabhängige Schalter gesteuert werden, sodass der Bediener die Absaugleistung kontrollieren kann. Die Motoren befinden sich in einem robusten Gehäuse mit einer isolierenden Schaumschicht, um einen niedrigen Geräuschpegel zu gewährleisten.

FILTEREINHEIT

Die Filtration wird durch einen Nomex-Filter der Klasse M (Filtereffizienz 1 Mikron) mit einer großen Filterfläche gewährleistet, der so konzipiert ist, dass er hohen Temperaturen standhält und die Absaugung von glühendem Material (bis zu 250°) ermöglicht.

FILTERREINIGUNGSSYSTEM

Ein ergonomischer Handfilterrüttler ermöglicht eine einfache und schnelle Reinigung des Filters, wobei Staub und Verunreinigungen von der Filteroberfläche entfernt werden.

ZUBEHÖRSET ENTHALTEN

Ein hochtemperaturbeständiger Zubehörsatz mit Verlängerungen gehört zur Standardausstattung des Staubsaugers

TECHNISCHE DATEN

MOTOR

Typen	By-pass
Leistung	2,6 kW - 3,5 HP
Frequenz	50/60 Hz
Spannung	230 V
Betriebsunterdruck	250 mBar
Maximaler Luftdurchsatz	380 m3/h
Geräuschpegel	72 dB(A)

MASCHINE

Sauganschluss	50 Ø mm
Erfassungssystem	Stahlbehälter
Kapazität	20 Lt
Abmessungen	515 x 545 mm
Gesamthöhe	994 mm
Gewicht	38 Kg
Inklusive Zubehörsatz	P11857 - Kit per pulizia forni

FILTRIERUNG

Primärer Filtertyp	Stern
Filteroberfläche	15000 cm2
Filterklasse EN 60335-2-69	Nomex
Medien	Polyester
Filterreinigungssystem	Manuell

SERIENAUSSTATTUNG



ABWEISER
Interner Ablenker zum Schutz des Filters

SHUKO-STECKER

WARNLEUCHTE FÜR FILTERVERSTOPFUNG
Warnleuchte Filter verstopft oder muss ausgetauscht werden

STROMKABEL

RAD MIT BREMSE
Nicht spurtreues Rad mit integrierter Bremse

RÄDER
Schwenkbares, spurloses Rad

STAHLKONSTRUKTION
Robuste Konstruktion aus lackiertem Industriestahl

NOMEX
Filtermaterial für hohe Temperaturen bis 250° Celsius

OPTIONEN

VERFÜGBARE FILTERMEDIEN

HEPA 14
Absolutfilter (EN 1822)
22.000 cm² Filterfläche
Antistatischer H14 Klasse Filter (EN 1822)
Glasfaser

STRUKTUR UND OPTIONEN

60 HZ
Verfügbar in der 60Hz-Version

3 JAHRE GARANTIE
Beim Kauf des Ersatzfilters zusammen mit dem Sauger

BX
Edelstahl Behälter AISI 304 (V2A)

GX
Edelstahl Behälter AISI 304 (V2A) und Gehäuse



GRD
Erdung

ZUBEHÖR

P11857
OFENREINIGUNG KIT Ø 40MM
Zubehör-Kit zum Aussaugen von Öfen mit 3 m langer Verbrennungsschutz-Verlängerung und Metallschlauch.

P13638
STARTER KIT Ø 40MM
Basis-Kit mit Zubehör zum Aufsaugen von Feststoffen und Flüssigkeiten, Durchmesser: 50 mm

P13640
KIT ZUM TROCKENEINSATZ Ø 40MM
Komplett-Kit mit Zubehör zum Aufsaugen von Staub und Feststoffen, Durchmesser: 40 mm